HDMI光端机 4kHDMI光纤传输器 单模单纤传输支持RS232

产品名称	HDMI光端机 4kHDMI光纤传输器 单模单纤传输支持RS232
公司名称	深圳市品为科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道华宁路恒昌荣星辉科技园三栋五楼
联系电话	13723428953 13723428953

产品详情

HDMI光纤延长器

使用说明书

一、 产品简介

HDMI光纤延长器通过单根光纤长距离地传输高清及3D视频信号，分辨率最高可达4K*2K@30Hz，支持EDID学习功能，能够适应多种复杂的应用环境。该设备拥有卓越的图像处理和传输能力，使信号传输更加流畅和稳定，是一种可靠、高性能、高效的HDMI信号延长方式。

二、 主要特性

l 通过一对光纤长距离地传输HDMI视频和音频信号，可达1-10公里；

l 高清无压缩视频信号分辨率最高可达到4K*2K@30Hz，同时支持3D；

l 支持EDID学习，能够匹配多种显示设备；

l 支持RS232透传；

l 兼容HDMI 1.4标准；

l 能够自动识别和配置各种显示模式；

l 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；

l 内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全；

l 安装简单方便，即插即用，无需设置；

三、 技术参数

参数名称		详细说明
视频	支持协议	HDMI 1.4
	像素带宽	225MHz，全数字
	接口带宽	10Gbps
	最大支持分辨率	4K*2K@30Hz
	接口	HDMI-A 接口
	阻抗	100Ω
	建议HDMI最大输入/输出距离	小于5米，在1920*1080@60Hz时
光纤	光纤接口	外接SFP模块-LC 接口
	光纤类型	单模
	波长	单模 1310nm
	接口带宽	10Gbps
	建议最大传输距离	1920X1080@60Hz时； 单模标配：2km
其他	电源	电源适配器：DC 5-12V
	最大功耗	MAX 9W
	温度	工作温度：-5℃ ~ +70℃
	湿度	工作湿度：5% ~ 90%
	外形尺寸	94*72*26mm
	质保	1年免费保修，终生维护