

万向联轴器A沧州万向联轴器A万向联轴器厂

产品名称	万向联轴器A沧州万向联轴器A万向联轴器厂
公司名称	泊头市志盛联轴器有限公司
价格	450.00/套
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市西环路路西200米
联系电话	0317-8196757 15333377206

产品详情

万向联轴器A沧州万向联轴器A万向联轴器厂

SWP_B型有伸缩短型[万向联轴器](#)

的选择主要考虑所需传递轴转速的高低、载荷的大小、被联接两部件的安装精度等、回转的平稳性、价格等，参考各类联轴器的特性，选择一种合用的联轴器类型。

具体选择时可考虑以下几点：

1. 由于制造、安装、受载变形和温度变化等原因，当安装调整后，难以保持两轴严格精确对中。存在一定程度的x、Y方向位移和偏斜角 α 。当径向位移较大时，可选滑块联轴器，角位移较大或相交两轴的联接可選用[万向联轴器](#)等。当工作过程中两轴产生较大的附加相对位移时，应選用挠性联轴器。
2. 联轴器的工作转速高低和引起的离心力大小。对于高速传动轴，应選用平衡精度高的联轴器，例如膜片联轴器等，而不宜選用存在偏心的滑块联轴器等。

3. 所需传递的转矩大小和性质以及对缓冲振动功能的要求。

例如，对大功率的重载传动，可选用齿式联轴器。对严重冲击载荷或要求消除轴系扭转振动的传动，可选用轮胎式联轴器等。绝大多数联轴器均已标准化或规格化。设计者的任务是选用，而不是设计。

具体选择时可考虑以下几点：

1) 所需传递的转矩大小和性质以及对缓冲减振功能的要求。例如，对大功率的重载传动，可选用齿式联轴器；对严重冲击载荷或要求消除轴系扭转振动的传动，可选用轮胎式联轴器等具有高弹性的联轴器。

2) 万向联轴器

的工作转速高低和引起的离心力大小。对于高速传动轴，应选用平衡精度高的联轴器，例如膜片联轴器等，而不宜选用存在偏心的滑块联轴器等。

3) 两轴相对位移的大小和方向。当安装调整后，难以保持两轴严格精确对中，或工作过程中两轴将产生较大的附加相对位移时，应选用挠性联轴器。例如当径向位移较大时，可选滑块联轴器，角位移较大或相交两轴的联接可选用万向联轴器等。

4) 万向联轴器

的可靠性和工作环境。通常由金属元件制成的不需润滑的联轴器比较可靠；需要润滑的联轴器，其性能易受润滑完善程度的影响，且可能污染环境。含有橡胶等非金属元件的联轴器对温度、腐蚀性介质及强光等比较敏感，而且容易老化。

5) 联轴器的制造、安装、维护和成本。在满足使用性能的前提下，应选用装拆方便、维护简单、成本低的联轴器。例如刚性联轴器不但结构简单，而且装拆方便，可用于低速、刚性大的传动轴。一般的非金属弹性元件联轴器(例如弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、梅花形弹性联轴器等)，由于具有良好的综合能力，广泛适用于一般的中、小功率传动。

<http://www.botoulzq.com>

联系电话：15333377206（微信同号） 在线QQ:2310416604