

理士蓄电池DJW12-12尺寸规格报价

产品名称	理士蓄电池DJW12-12尺寸规格报价
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:理士 规格:12V12AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

对理士蓄电池巡视检查的内容有哪些？ 1、对理士蓄电池的巡检项目有: 1、直流母线电压应正常，不应超出平均电压的±5%。
2、测量各种参数。浮充电时，理士蓄电池电压应保持在2.1~2.2V，充放电电压不得低于1.8~1.9V。电解液的浓度应符合要求。

智能化机房一只是我们理士蓄电池追求的极致表现！

对理士蓄电池巡视检查的内容有哪些？1、对理士蓄电池的巡检项目有:1、直流母线电压应正常，不应超出平均测量各种参数。浮充电时，理士蓄电池电压应保持在2.1~2.2V，充放电电压不得低于1.8~1.9V。电解液的相对密度应正常，检查极板颜色是否正常，有无倾斜、弯曲、短路、生盐及有效物质脱落等现象。4、木隔板、铅卡应完整，无脱落、无倾斜，表面应清洁。7、各接头连接应紧固，无腐蚀现象并涂有凡士林。8、通风设备及其他附属设备应完好、浮充电设备运行正常。10、直流系统绝缘良好。11、对碱性蓄电池还应检查瓶盖是否拧好，出气孔应畅通。

理士蓄电池? 提高前辈的出产技术和独特的加工原材料使双登蓄电池拥有无与伦比的深放电性，具有超长的服务寿命。理士蓄电池采用先进的设计、厚极板技术以及胶体电解质配置灌加工工艺，使其可适应苛刻的高低温环境等恶劣前提。理士蓄电池的技术不断完善，成为历史新热潮，在促进产业蓄电池应用的同时为用户提供电力行业最佳的解决方案；理士蓄电池具有优异的深放电性，更新电解液密度及分层，减缓对电池板栅侵蚀度从而达到更长的浮充寿命和使用寿命。理士蓄电池广泛应用于UPS电源上的备用储理士命可达8年左右，假如是用于直流屏的备用电池守旧估计在5年以上。使用过程中不须要特别的维护，无不良反应。使用期达到一定年限后必需及时更换新电池，切不可过保后或者长时间没用直接使用，由于理士蓄