

工地洗轮机洗车台

产品名称	工地洗轮机洗车台
公司名称	邢台海亿机械制造厂
价格	.00/个
规格参数	控制方式:自动/手动 清洗方式:人工
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇张汪村村北
联系电话	18730966670

产品详情

运行条件：

- 1、环境温度：0 ~ +40
- 2、空气相对湿度：≤95%（相对环境温度为20 ~ 25 °C）
- 3、海拔高度：不超过2000m

4、环境条件：

适用于箱体内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

工程车辆自动洗车槽主要特点：1、全自动清洗，无需人工操作。2、清洗时间短，50秒清洗完毕。

3、节能环保清水循环利用，节约用水。4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。

5、运输安装简便，2小时可投入使用。专业清洗工程运输车辆 彻底解决工程车辆对城市道路的污染
独特造型，经典设计 可选的自动排泥 专业的防锈处理，持久耐用 循环用水，节约大量水资源
可适应不同的工地场所。

工程车洗轮机，又名洗车台。它是依据市政，路政，建委，环委，交通灯各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备，我公司在一些需要地磅的客户现场常需要这种设备来配套使用。

车辆快速脱水：

因为车辆通过洗车机冲洗完后需马上上路，这样冲洗完后的车辆就可能把泥水带出工地造成污染，为解决这一问题，人们在洗车机上设计了一套快速脱水功能，使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水滴，流水现象。减少了对路面的污染。

分段冲洗节约用水:

一般情况下洗车机冲洗时整台洗车机都是同时喷水，由于洗车机超长，在洗车的过程中车辆需缓慢行进，洗车机前部分喷的水喷不到车上，造成浪费。为此采取分段喷水控制，这样首先解决了能源浪费问题，同时还可减小蓄水池降低使用成本。