

YGM909医疗洁净室专用温湿度差压显示仪不锈钢面板

产品名称	YGM909医疗洁净室专用温湿度差压显示仪不锈钢面板
公司名称	南京英格玛仪器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格玛 型号:YGM909 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区A楼三层
联系电话	13770972298 13770972298

产品详情

????

YGM909洁净室专用温湿压显示仪是基于模拟量信号输入，并有显示和模拟输出或485输出功能的一体化产品。产品采用不锈钢无积尘面板，并具有声光报警功能，可与双86型暗盒配合安装到墙面。产品具有精度高，性能稳定，可靠性强，安装方便等优点，广泛应用于电子车间、生物制药、医院、各类实验室等洁净厂房领域。

??????

显示范围：-999 ~ 9999(显示分辨率0.1；在显示范围内量程可通过按键设置) 测量精度：± 0.2%FS
 信号输入：电流输入：4 ~ 20mA
 电压输入：0 ~ 10V 信号输出：电流输出：4 ~ 20mA，电气负载 500
 电压输出：0 ~ 10V，电气负载 10K (说明：用户选型的时候，请注意：首先，三路输入信号要一致。要么都为4 ~ 20mA，要么都为0 ~ 10V；其次，这三路的信号输入和输出必须一致。例如：三路信号输入为4 ~ 20mA，那么输出也必须选4 ~ 20mA) 485输出型：
 ModBus-RTU响应时间：T90 300ms 供电电源：20~28VDC 防护等级：IP5X 工作环境：温度-20 ~ +50，湿度0 ~ 85%RH 存储环境：温度-20 ~ +60，湿度0 ~ 85%RH

选型指南：

序号	仪表规格	YGM909-				
1	标准化	标准产品	1			
		特殊定制	x			
2	参数显示选择	温度T、湿度RH、差压Pa		TR		

		露点Dp、湿度RH、差压Pa		DR		
		温度T、露点Dp、差压Pa		TD		
3	输入/输出	电流型(4 ~ 20mA输入/4 ~ 20mA输出)			I	
		电压型(0 ~ 10V输入/0 ~ 10V输出)			V	
		混合型I (4 ~ 20mA输入/485输出)			01	
		混合型II(0 ~ 10V输入/485输出)			02	
4	带按键	是				Y
		否				N

注：1. 选择特殊定制时，有些技术参数会同样本上技术参数不符，请订购时特别标注。 2. 产品采用不锈钢面板，墙面式安装方式，与双86暗盒配合安装。 3. 3路输入/输出，显示3行，每行4位数，可精确到小数点后一位，显示温湿压及露点的单位。 4. 本产品显示范围是-999 ~ 9999。 5. 产品带有声光报警功能。订货示例：

YGM909-1TRIN	
标准化	标准产品
参数显示选择	温度T、湿度RH、差压Pa
(温度) 输入	4 ~ 20mA
(温度) 输出	4 ~ 20mA
(湿度) 输入	4 ~ 20mA
(湿度) 输出	4 ~ 20mA
(压差) 输入	4 ~ 20mA
(压差) 输出	4 ~ 20mA
带按键	否