

咸宁PVC围挡的设计规范，施工围挡厂家推荐

产品名称	咸宁PVC围挡的设计规范，施工围挡厂家推荐
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

咸宁pvc围挡标记：依据早期汇报并审核的装修工程平面布置图，对暂时围挡开展测定标记，弹线后请监理与施工方给予确定，与图样有误差位置立即开展适度调节。基础工程施工充分考虑XX所在位置宽阔，周边风力高，风速大，故出自于安会考量，围挡需要非混泥土地面下增设混泥土或砖基础。

咸宁PVC围挡的设计规范，施工围挡厂家推荐

最先，依据测好的围挡部位线及图纸设计规定，工程围挡基本；基本断面方式及规格，在未硬底化的装修工程场所内按围挡部位线挖土500X500mm的基本槽，待检收及格后，开使浇制C30混泥土基本，浇制流程中严格按照技术交底装修工程。浇制结束后，立即遮盖并保养。施工现场可依据装修工程详细情况相对提升别的牢固围挡对策。

施工现场工程围挡立柱及区域布置。工程围挡选用0.3mm厚彩钢瓦，高2.0m，立柱边长80mm，高2m的方形钢管，无缝管壁厚1.0mm。围挡顶端底端承重梁选用C型白铁皮压槽。每过3m设一根锚入于路面的槽钢立柱，砣地面立柱底端与90mm×180mm×1.5mm钢板电焊，钢板选用4个13mm的 10膨胀螺丝锚确定基本面，确保围挡牢固、齐整、漂亮。

围挡顶端安装太空能热水器警示绿灯，间隔与槽钢立柱相同，在临行车道围挡两侧设定反光膜标示。围挡两侧选用企业特定的背景图案，并装有经企业准许的宣传语。