

# 仙桃pvc围挡安装规格与流程

产品名称	仙桃pvc围挡安装规格与流程
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

## 产品详情

仙桃施工安装pvc围挡规格：

立柱尺寸：120\*120mm，内衬为：100\*100\*1.0镀锌管；

上下横管尺寸：130\*50mm，内衬尺寸：40\*40\*0.8镀锌管；（特殊材料定制）。

PVC板面双层塑钢板组成，扣板规格可根据客户要求定做

城市建筑工地是封闭和隐蔽的。它起到美化、整洁和统一的作用。现在在基本的城市建设中，都会用到。围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米、4米、6米和8米，或高12米等。围挡表层和贴到此项目地效图和推广界面等。或用以地市公益广告。

围挡高宽比在4米下列的，通常选用单立柱式，地底深入分析基本1米上下。，立柱选用直径140mm或189mm等。围挡高宽比在4米左右的，通常选用双立柱式，地底深入分析基本随高宽比的调节而调节。双立柱选用直径114mm-219mm不一。

仙桃PVC围挡安装流程：

仙桃pvc围挡安装规格与流程

1、PVC围挡的设定理应整齐牢固，安顿的方向理应不阻拦公路交通和非机动车根据为标准，除收入支出外必须连续开放式，保证施工工地与外部防护。

2、PVC围挡不可用以挡土、载重,不可借助围挡堆物、堆料。

- 3、有关危险因素大的深基坑建设项目、大气污染严重的土方工程和设置确定围挡的建设项目，瑞通协同听取意见在围挡设定进行后再转折点装修工程。
- 4、在挡住非机动车和驾驶视线的道口，理应在道口设定高于6米宽的镂空围挡，以保证非机动车和车辆的安会。
- 5、理应在管沟两端、基坑边和跨过管沟的人民银行入口等绚丽方向设定“小心坠落”的安全警示标识；路面开放式端设定“眼前装修工程，车子改道”的标志。
- 6、有关晚间不可以填土的管沟和基坑，理应在围挡上设定安全警示灯。
- 7、有关施工进度超过6个月的项目，理应在栅栏门一边围挡上设定项目概况、党政一把手、项目关键转折点连接点等消息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项计划及平面图。
- 9、监理及建设项目主管机构每季度对施工工地围挡开展查验，并将其做为安全文明施工的关键考核内容，发觉难题立即下发整改意见书，对整顿不合格、超期不整顿的承包单位，勒令中断装修工程、期限整顿并依照有关申办标准开展处罚。