

# 特氟龙喷涂加工 特氟龙喷涂 辉洋五金制品公司

产品名称	特氟龙喷涂加工 特氟龙喷涂 辉洋五金制品公司
公司名称	东莞市辉洋五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号
联系电话	18028232999 18028232999

## 产品详情

在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。加工过程中通过特氟龙涂层完成工艺流程也可以从根本上解决很多工艺难题，现在人们对于产品质量的重视度不断提升，所以将来特氟龙涂料的应用也会更加广泛。将来特氟龙涂料也会得到更多厂家的重视。

铁氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE四种类型

- 1.PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260 高温下连续使用，使用温度可达290-300 ，极低的摩擦系数、良好的耐磨性和好的化学稳定性。
2. FEP不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、好的不粘特性，使用温度为200 。
3. PFA不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260 ，更强的刚韧度，适合在高温条件下的防粘和耐化学性使用领域。
4. ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，耐高温特氟龙喷涂，是最坚韧的氟聚合物树脂，可以形成一层高度耐用的涂层，具有卓越的耐化学性，并可在150 下连续工作。

喷涂特氟龙，其有行业标准吗？此外，在金属骨架上形成特氟龙涂层，不粘锅特氟龙喷涂，有哪些具体方法？

喷涂特氟龙，其的行业标准，从目前看来，特氟龙喷涂，还没有，只有针对特氟龙制品的行业标准，特氟龙喷涂加工，以及其相关涂料的行业标准。在金属骨架上形成特氟龙涂层，其可以采用的方式，是有注射成型，以及高温喷涂这两个。

上述内容，都是围绕喷涂特氟龙来展开的，所以，希望大家能认真对待和进行，以便让自己及时掌握，这样，才能让自己学有所成，而不是一无所获，从而，白白浪费这么好的机会

特氟龙喷涂加工-特氟龙喷涂-辉洋五金制品公司(查看)由东莞市辉洋五金制品有限公司提供。特氟龙喷涂加工-特氟龙喷涂-辉洋五金制品公司(查看)是东莞市辉洋五金制品有限公司(www.dgsanping.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：彭总。