

SPC地板安装 无锡SPC地板 芜湖创佳工贸

产品名称	SPC地板安装 无锡SPC地板 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

石塑地板的优点介绍

石塑地板的优点：现在居家装修也可以看到石塑地板的影子，选择它来装修看重的就是其好的绿色环保性。石塑地板的主要的成分是天然石粉，其中不含有任何元素，不含甲醛等有害物质，是非常绿色环保的地面装饰材料，给了人们地板装修材料的一个新选择。

石塑地板的优点：石塑地板品种多样，从形状上来分有方形和条形;从结构上来分有同质透心、多层复合、半同质透心等。石塑地板质地非常轻薄，正常厚度在2-3mm，并且每一平可以承重2-3KG，厚度越厚，承重也越大。整体对比下来，还不及普通木地板的10%，非常节约空间。

石塑地板的表层覆盖着一层耐磨层，正是因为它，石塑地板的耐磨性才得以保障，自然受众面也更广。在居家装饰中，可以用于大客厅的装修，也可以用于医院、学校、写字楼等公共场所。石塑地板还有着非常高的弹性和抗冲击能力，相比较木地板的话，它能更大程度的减缓地面对人体造成碰撞。

SPC地板组成材料有哪些？

SPC地板组成材料配方：1.PVC树脂：采用乙烯法五型树脂，强度韧性比较好、环保。

2.钙粉的细度：因为添加比例大，直接影响配方成本、加工性能和螺杆料筒的磨损及产品性能，所以不能选择过粗的钙粉，钙粉细度以400-800目为益。

3.内外润滑：考虑材料在挤出机内高温停留时间长，以及材料的性能以及剥离力的因素，建议采用高性能的蜡控制较小的使用量，并且采用不同的蜡满足初期及中长期的润滑要求。

4.ACR：由于SPC地板钙粉含量高，塑化要求高，除了螺杆类型和加工工艺上的控制，必须通过加入助剂帮助塑化，并且保证熔体有一定的强度，并在压延过程中有一定的延展性。

5.增韧剂：地板不仅仅需要低的收缩率，良好的刚性，而且需要一定的韧性，需要刚性和韧性相互平衡，SPC锁扣地板，保证锁扣的牢固度，高温下不发软、以及在低温下保持一定的韧性。CPE韧性好，但是添加份数大的情况降低PVC的刚性，维卡软化温度，且导致收缩率变大。

6.分散剂：由于组份比较多，而且碳酸钙添加比例比较大，因此碳酸钙的浸润分散处理以及各组份分散很重要。通过分散不仅能改善加工性能同时能提高产品的性能，提高拆模周期，减少和延缓螺杆料筒的磨损。

PE蜡不仅仅是润滑剂，SPC地板厂家，而且有分散作用，不过添加量大会影响内外润滑的平衡和熔体强度变差以及增加制品的收缩率及降低剥离力、制品变脆。

石塑地板又称之为SPC地板，无锡SPC地板，是一种高品质、高科技研究开发出来的新型地面装饰材料，采用天然的大理石粉构成高密度、高纤维网状结构的坚实基层，表面覆以耐磨的高分子PVC耐磨层，SPC地板安装，经上百道工序加工而成。产品纹路逼真美观，很强耐磨，表面光亮而不滑。

石塑地板防火阻燃、不怕水不怕潮，打理非常简单，用抹布擦拭即可，耐污性能良好，具有灭菌功效；

石塑地板质地轻，安装非常简单，在原有地面上可以直接铺装而不压缩空间，因此在旧楼改造中非常适合。

实木复合地板的外观有着与实木地板相同的漂亮木材纹理，尺寸稳定性好，易于铺设和维护。但仍无法摆脱怕火、怕水、怕潮的缺点，也不如石塑地板环保、耐磨性也不及石塑地板。

强化木地板的基材是中密度或高密度纤维板以及刨花板，尺寸稳定性好，面层为含耐磨材料的浸渍装饰纸，保证了面层的耐磨性能耐烟灼烧，耐划痕和耐污染性能好，这是相对前两者而言，和石塑地板很强的耐磨及耐污性能比还有相当差距。

SPC地板安装-无锡SPC地板-芜湖创佳工贸(查看)由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖创佳工贸——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，联系人：强总。