

手术室保温柜国产

产品名称	手术室保温柜国产
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	46545.00/台
规格参数	品牌:福意联嵌入式保温柜 温度:0-100度/2-48度 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室保温柜国产产品说明--

随着手术室建筑设施的发展，越来越多的手术室采用空气

净化层流设备。室内空气的快速对流，会增加病人机体的散热；手术室的温度过低，会导致病人机体热过度散失，由此可见，层流手术室的常规温度和室内空气快速对流的两个因素，会增加病人机体的散热，更容易导致病人体温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室必备设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。

.....
.....
..... 手术室保温柜和保冷柜使用说明
手术室保温柜 设置温度37-80度用于加温液体药品(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，，制品等储存。
.....
..... 手术室保温柜国产公司说明--

福意联公司始终坚持“以德敬人，以诚立人”的理念，努力成为每一位用户的知心朋友。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品和的化特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的 售后于用户。我们坚信只有您事业上的辉煌，才有我们的成功。我们愿竭尽全力而为之！

手术室保温柜国产产品参数:

【型号】 FYL-

YS-138L【输入电压】 AC220V【制冷功率】 85W【加热功率】 170W【恒定温度】 4-38 【净重】 40kg【外形尺寸】 540x545x833mm【容积】 138L【产品颜色】 蓝白色

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.无噪音设计：噪音低于39dB(A),绿色环保，无氟环保压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

手术室保温柜国产相关:洁净手术室为何设定为四个等级订规范时洁净手术室分为3个等级的有WHO、德国、日本、美国（外科学会），分为2个等级的有瑞士、英国、美国（暖通空调工程师学会）。

当时考虑到我国地区差异较大，为适应不同地区的各种情况，设置四个不同等级的洁净手术室，以第Ⅱ级洁净手术室为准，要求还高的有Ⅰ级的特别的洁净手术室，要求稍低的有Ⅲ级的一般洁净手术室。为了提高一般医院一般手术室的卫生标准，特设Ⅱ级作为准洁净手术室，风量和空调时一样，只多了一个过滤器，但对普遍提高手术室水平却有积极意义。优良审查会纪要评价这样的分级是“既科学优良，又合情合理；既落脚于当前国情，又着眼未来发展”。根据建工质检的测定及受北京市医院感控委托对三甲医院的抽查，不同级别的静态尘浓菌浓、动态菌浓都有明显差别。