

东湖区通风管 东炬通风 通风管批发价

产品名称	东湖区通风管 东炬通风 通风管批发价
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

风口种类：

1、活动百叶（双层百页风口一般作为送风口，也可直接与风机盘管配套使用，东湖区通风管，广泛用于集中空调系统的末端，通风管批发价，还可以与对开多叶调节阀，用以调整风量。单层百叶风口可调上下风向，回风口可与风口过滤网合用，节片角度可以调节，叶片间有ABS塑料固定支架。固定式过滤网在清洗时可由滑道上取出过滤网，清洗后再从滑道推入后继续使用。）2、自垂百叶（自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂，隔绝室内外的空气交换，当室内气压大于室外气压时，气流将百叶吹开而向外排气，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。）3、风口调节阀（散流器调节阀，百叶风口调节阀）4、固定百叶（侧壁格栅式风口，可开式侧壁格栅风口）5、风口过滤器（铝合金过滤器，网式钢制过滤器）6、防雨百叶风口（单层防雨百叶风口，双层防雨百叶风口，自垂百叶防雨风口）7、散流器（方、矩形散流器，LFK-7活叶条缝型散流器，通风管道加工，条形直片散流器，扁叶散流器）

通风管道机电设备生产风管施工原理介绍

1)对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种(暖通、给水排水，供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与通风管道其他工程协商。

2)解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

3)施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

4)为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，加工通风管道，可以穿梁敷设(如自来水管，消防喷洒干管等)。

螺旋风管在日常生活中具有哪些用途呢

螺旋风管产品的基本特点是什么呢?

特点一：无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变

特点二：可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

特点三：采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；

特点四：通风阻力小，通风噪声小；

特点五：厚度均为可控，在5-107 μm 之内任意选择；

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到最低程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

东湖区通风管-东炬通风-通风管批发价由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司（www.jxdongju.com）是从事“风管加工,通风管道,南昌螺旋风管加工,工厂除尘净化,厨房排烟”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾经理。