

山西机制烟道 山西鑫忠义建材厂商 山西机制烟道生产厂家

产品名称	山西机制烟道 山西鑫忠义建材厂商 山西机制烟道生产厂家
公司名称	山西鑫忠义轻型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区小店街办大村196号
联系电话	15535159765 15535159765

产品详情

【山西鑫忠义建材有限公司】主营:山西水泥排烟道、山西排烟道、山西住宅排烟道、山西排烟管道、太原水泥排烟道、太原排烟道、太原住宅排烟道、太原排烟管道等。

房屋建筑面积计算规则 按照国家建设行政主管部门颁布的《建筑面积计算规则》，房屋建筑面积的计算规定如下: (1)计算全积的范围 单层建筑物; 多层建筑物; 结构，层数不同的同一建筑物地下室，半地下室，地下车间，仓库，商店，车站，地下指挥部等及相应 出入口; 坡地烟风道建筑物利用吊脚空间设置的架空层和深基础地下架空层; 其层高超过 2.2m 时; 穿过建筑物的通道，建筑物内的门厅，大厅及回廊; 室内楼梯间，电梯井，提物井，垃圾道，管道井等; 书库，立体仓库; 有围护结构的舞台灯光控制室; 建筑物内设备管道层，贮藏室其层高超过 2.2m 时; 屋面上部有围护结构的楼梯间，水箱间，山西机制烟道厂家，电梯机房等; 建筑物外有围护结构的门斗，眺望间，观望电梯间，阳台，橱窗，挑廊，走廊等; 建筑物间有顶盖的架空走廊; 室外楼梯; 建筑物内变形缝，沉降缝等，凡缝宽在 300 mm 以内时。

【山西鑫忠义建材有限公司】主营:山西水泥排烟道、山西排烟道、山西住宅排烟道、山西排烟管道、太原水泥排烟道、太原排烟道、太原住宅排烟道、太原排烟管道等。

清理干净通风烟道脚部位置后，作两遍2mm厚851聚氨酯防水涂料20cm高；或在通风烟道脚四周捣制一道钢筋砼拦水基面1：2.5水泥砂浆批荡、压光，拦水基面批荡要在楼地面水泥砂饰面层前完成。而钢筋则需要捣细石砼封口时预留。（8）
在进行批荡或饰面前，山西机制烟道工程，应在通风烟道外围满挂网。（9）通风烟道在两层楼板间的接缝，应将上下两节通风烟道结合面涂满聚合物水泥浆，山西机制烟道，然后在接口处外露部分包镀锌

钢丝网，并用 6 钢筋将上下管道的预埋钢板焊接。（10）

通风烟道安装至屋顶后应按设计要求安装不同系列产品所要求的防倒灌风帽。

【山西鑫忠义建材有限公司】主营:山西水泥排烟道、山西排烟道、山西住宅排烟道、山西排烟管道、太原水泥排烟道、太原排烟道、太原住宅排烟道、太原排烟管道等。

内墙墙身高度:位于屋架下弦者，其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加 100 mm;
有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底;有框架梁时算至梁底面.，外山墙墙身高度:按其平均高度计算.
女儿墙工程量计算规则 按照《全国统一烟风道建筑工程预算工程计算规则》，山西机制烟道生产厂家，
女儿墙工程量计算规则为:女儿墙按墙长乘墙高乘墙以 m³
计算.高度自外墙顶面至图示女儿烟风道墙顶面，长度
按外墙中心线长度计算，分别不同墙厚并入烟风道外墙工程量内.

山西机制烟道-山西鑫忠义建材厂商-山西机制烟道生产厂家由山西鑫忠义轻型建材有限公司提供。山西机制烟道-山西鑫忠义建材厂商-山西机制烟道生产厂家是山西鑫忠义轻型建材有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。