

# 保温专用螺旋管厂家 滦南保温专用螺旋管 天津君亿贝科技

产品名称	保温专用螺旋管厂家 滦南保温专用螺旋管 天津君亿贝科技
公司名称	天津君亿贝科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市路南区复兴路创新路
联系电话	15733326777 15733326777

## 产品详情

### 螺旋风管

封头起皱的主要形式为凸缘严重起皱、封头壁轻微起皱两种。

凸缘区起皱产生的原因，在拉伸过程中凸缘区由于压边力过小，过大的切向压应力的作用，凸缘区产生切向变形，滦南保温专用螺旋管，失去稳定而起皱。为了避免这一现象的出现，可以适当增加压边力。

我们在实际生产中还发现有时会产生封头收口处起皱和封头单边起皱的现象。这是由于凹模圆角过大和压边面不平所致。其消除方法是减小凹模圆角和修平压边面。

### 螺旋风管

变频器系统的接地更应当注意系统的安全性和防止其它系统干扰。一般来说工作状态下变频器系统接地不能直接和防雷地线相连，否则将有杂散电流进入变频器系统引起信号干扰。正确的连接方式应当在地下将两个不同地网，通过放电器低压避雷器连接，使其在雷击状态下自动连通。

#### (2) 屏蔽

从理论上考虑，屏蔽对变频器外壳防雷是非常有效的。但从经济合理角度来看，还是应当从设备元器件抗扰度及对屏蔽效能的要求来选择不同的屏蔽方法。线路屏蔽，即在变频器系统中采用屏蔽电缆已被广泛应用。但对于设备或系统的屏蔽需要视具体情况而定。iec提出了采用建筑物钢筋连到金属框架的措施举例。

平底封头由三部分构成以 $R_i$ 为半径的球面、以 $r$ 为半径的过渡圆弧(即折边)和高度为 $h$ 的直边。球面半径越

大，保温专用螺旋管厂家，平底封头的深度将越浅，这对于加工成型有利。但是考虑到球面部分与过渡区联接处的局部高应力，保温专用螺旋管哪家好，规定碟形封头球面部分的半径一般不大于筒体内径，保温专用螺旋管报价，而折边内半径 $r$ 在任何情况下均不得小于筒体内径的10，且应不小于3倍封头名义壁厚。

目前多数压力容器制造企业与压力容器设计单位分离，由于GB 150规定《封头小成型厚度不夺于名义厚度减去钢板厚度负偏差)与制造工艺的不匹配，容器设计人员、容易造戒封头裁造材料浪费，甚至由于封头使用方对封头制造工艺增厚，增加重量不认可而引发纠纷。

保温专用螺旋管厂家-滦南保温专用螺旋管-天津君亿贝科技由天津君亿贝科技有限公司提供。保温专用螺旋管厂家-滦南保温专用螺旋管-天津君亿贝科技是天津君亿贝科技有限公司（[www.junyibei.com](http://www.junyibei.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩召君。