

涵商液压全国销售导轨式升降货梯，壁挂式升降货梯，链条升降货梯厂家

产品名称	涵商液压全国销售导轨式升降货梯，壁挂式升降货梯，链条升降货梯厂家
公司名称	济南涵商高升液压机械有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	尺寸:定制 载重:定制 升高:定制
公司地址	山东省济南市济阳县垛石镇唐庙北街村27号
联系电话	0531-84351456 15864538110

产品详情

导轨式升降货梯是用于货物升降的液压升降机械设备，采用液压油缸作为主要动力，通过重型链条和钢丝绳传动，保证机器运行的绝对安全。无需地坑和机房，特别适合于有地下室、仓库改造、新建货架等，具有安装维修方便、美观、安全、操作方便。具体根据现场的实际环境生产。

导轨式升降货梯是一种非剪叉式液压升降机械，用于二三层工业厂房、餐厅、酒楼楼层间的货物传输。最低高度在150-300mm，尤其适合不能开挖地坑的工作场所。并且无须上部吊点，形式多样化(单柱、双柱、四柱)。设备运行平稳，操作简单可靠，货物传输经济便捷。

可以

量身打造高效率的

送货平台，产品液压系统设置防坠、

上下层门互动连锁，各楼层和升降台

工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的

可选配置，可取

得更好的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、炸药等防爆企业。

最大承载10吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；

地坑深度一般为15cm-30cm，

顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；[层门](#)

可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、

节省空间；特别适合2-3层[钢结构厂房](#)

，内外部均可使用；泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，电器零部件可选，（上海人民电器、法国[施耐德](#)、德国西门子）

[液电梯](#)在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，

还设有：[溢流阀](#)：可防止上行运动时系统压力过高，应急[手动阀](#)：电源发生故障时，

可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门，[手动泵](#)：当系统发生故障时，

可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置；

[管路破裂阀](#)：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时，

可自动切断油路停止下降。[油箱油温保护](#)：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。

故障率低：由于采用了先进的液压系统，且有良好的控制方式，电梯运行故障率可将至最低。

耗电量少：液电梯下行时，靠自重产生的压力驱动，大幅度节能。

只需要挖十几厘米的地坑，保证货物进出的方便，方便设备的安装和使用场合。

液压油缸、特种重型链条、[钢丝绳](#)、多从保护，保证设备运行和使用的安全。

液压油缸、特种重型链条、钢丝绳、多从保护，保证设备运行和使用的安全。

可以无需地坑，直接采用斜坡处理，极大方便设备的安装使用空间和场合。

免费热线：400-8037-189座机:0531-84351456手机：15864538110在线QQ：869812148联系人：王鑫地址：济南市济北开发区