

# 扬州天沟沟槽定制安装

产品名称	扬州天沟沟槽定制安装
公司名称	昆山大木林屋面系统工程有限公司
价格	10.00/米
规格参数	5英寸:85*135 6英寸:105*160 7英寸:120*180
公司地址	昆山开发区吴淞江南路818号
联系电话	0512-57574600 18114599179

## 产品详情

pvc落水系统主要有两部份组成：成品檐沟及配件（包括：左右封盖、内外转角、天沟吊件、批水板）挡叶网等），方形雨水管及配件（包括：弯头、管卡、下水器、三通等）落水系统套件及其作用成品檐沟：收集屋面落水的汇水沟槽,需要安装雨水槽檐口走线.左封盖：用于雨水槽起始端和终端的封接。右封盖：用于雨水槽起始端和终端的封接。卡接器：用于雨水槽和雨水槽之间的连接，测算每根雨水槽长度3.00米檐口长度大于3.00米需用一个卡接器，大于6.0米需用二个卡接器。方形雨水管：组织引导雨水向下排泄,测量每个雨水斗下口位置弯曲到地面的距离减去0.3米,再累计总和。雨水管斜三通：用于雨水管间的锐角合流。雨水管接口器：雨水管接口器用于雨水管和雨水管之间的连接，超过3.00米就需要一个接口器。

对雨水管起导向作用,雨水斗数量;3就是雨水管引流器的数量,如有腰线一根腰线外加4只引流器.雨水斗:将雨水导入雨水管的组件.檐口走线总长度米数除以812(米)就是雨水斗的数量,也可根据图纸设计要求施工.雨水管:用于将雨水管固定在墙面上的固定组件.测算雨水管的米数就是所需个数(每一米雨水管一只)雨水槽90度;阳角:用于檐口走线90度;外转角处与雨水槽的连接.雨水槽90度;阴角：用于檐口走线90度;内转角处与雨水槽的连接雨水槽135度;阳角：用于檐口走线135度;外转角处与雨水槽的连接雨水槽135度;阴角：用于檐口走线135度;内转角处与雨水槽的连接弧形雨水斗：弧形雨水斗用于不用檐沟直接下水挡叶网：直接扣入雨水槽吊接器的檐口内以防树叶等杂物进入雨水槽造成系统排水不畅或堵塞。跟雨水槽米数相同。滑水板：用于屋面瓦与雨水槽接缝处的连接板,阻止屋面瓦的回水遮蔽,雨水槽与檐口的缝隙起到屋面瓦下落的水滑向雨水槽的作用,保护檐口清洁.米数和檐槽米数一样一个好的建筑，要经过时间的检验，同样一个好的建筑需要好的产品打造。