

环氧煤沥青漆厂家

产品名称	环氧煤沥青漆厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

环氧煤沥青油漆之所以现在能得到广泛的应用，是因为他具有天生的优势：防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉；高强度、耐磨损、美观、无接缝，质地坚实。除了刚开始应用的普通工业，现在在家居装饰中，环氧煤沥青油漆也得到推广应用，因为环氧煤沥青油漆种类多，具有良好的装饰性。[特性]1.干燥快，硬度高。2.优良的耐酸、碱及化学品腐蚀性。3.良好的防潮性及户外耐候性。4.过滤乙烯腻子干燥快，填平好，易打磨。[用途]用于各种机械，设备及户外钢结构。[施工规范]1.被涂物表面处理：喷砂或手工除锈达到Sa2.5或St3级标准并除尘。2.该涂料与干燥的各类漆膜有很好的粘合性，不需除去附着牢固的旧漆膜。3.施工前须将涂料充分搅拌，用专用稀释剂兑至施工粘度，喷涂、刷涂或辊涂均可。4.每道漆涂刷间隔不能小于两小时。5.避免在烈日下、风沙中、阴雨天施工。6.施工现场必须隔绝火源，保证良好的通风条件。7.涂漆所用工具必须当天用专用稀释剂清洗干净。[参考用量]底漆0.14~0.16/道/30 μm中漆0.14~0.16/道/30 μm中漆0.14~0.16/道/30 μm[干膜厚度]底漆25-30 μm/道中漆25-30 μm/道面漆25-30 μm/道[包装]该涂料为单组份包装,每桶25kg，或根据客户要求[建议涂刷遍数]一般环境涂刷两道底漆，两道面漆，环境恶劣下可增加涂刷中涂漆。