

海绵压陷硬度试验机 海绵压缩试验机

产品名称	海绵压陷硬度试验机 海绵压缩试验机
公司名称	上海庆博试验设备有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:庆博仪器 型号:QB-8101 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号5幢JT3406室（注册地址）
联系电话	02169000030 15221838505

产品详情

海绵压陷硬度试验机

简要说明：

海绵压陷硬度试验机又称之为泡沫压陷硬度试验机、可进行金属与非金属、高分子材料等的拉伸、压缩、弯曲、低周疲劳等项目的检测，可根据客户产品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等标准编制，能自动求取试验力，断裂力，屈服力，抗拉强度，抗压强度，弯曲强度，弹性模量，伸长率，定伸长应力，定应力伸长等参数。

二、海绵压陷硬度测试仪设计标准：

GB/T10807-2006

三、海绵压陷硬度测试仪技术参数：

1、型号：QB-8101A

- 2、控制方式：电脑控制；
- 3、显示方式：电脑显示；
- 4、感应方式：精密荷重元；
- 5、容量：200kg；
- 6、单位切换：Kg、N、LB；
- 7、上压盘：直径200mm，底部圆角R1mm；
- 8、下平台：420×420mm，透气孔直径6mm，间距20mm；
- 9、行程：200mm；
- 10、测试速度：100±20mm/min；
- 11动力来源：日本多摩川伺服马达
- 12、传动方式：精密丝杆；
- 13、电源：单相，220V，50Hz/60Hz，2、5A；

4、重量：160kg；

四、海绵压陷硬度测试仪特点：

- 1、自动清零：计算机接到试验开始指令后，系统自动清零；
- 2、自动返程：试样断裂后，自动返回初始位置；
- 3、自动换档：根据负荷的大小，可切换不同的档位，确保测量精度；
- 4、改变速度：本机可根据不同的试样，任意改变试验速度；

- 5、示值校验：系统可实现力值的准确标定；
- 6、控制方法：根据试验需要可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法；
- 7、一机多用：配备不同规格的传感器，可实现一机多用；
- 8、曲线遍历：试验完成后，可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据并分析；
- 9、显示：数据和曲线试验过程动态显示；
- 10、结果：试验结果可存取，对数据曲线进行分析；
- 11、限位：具有程控和机械限位；
- 12、过载：当负荷超过额定值时自动停机；