144芯三网合一光纤网络箱（光纤楼道箱）

产品名称	144芯三网合一光纤网络箱（光纤楼道箱）
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

144芯三网合一光纤网络箱（光纤楼道箱）

宁波远捷三网合一箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

96芯三网合一光纤分线箱、96芯三网合一光纤分线箱、96芯三网合一光纤分线箱、

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
具有临时尾纤存储区域
支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等
产品概述：
[illegible]
产品特点：
采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；
产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；
采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作
主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；
可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；
在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。
有效做到移动、联通、
、技术参数：
工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
箱门开启角度：180 °
大气压力
光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤
回波损耗≥45dB;附加损耗≤
插拔耐久性寿命>1000次
电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电
抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
三、适用性指标
标称工作波长
光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范
光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；
前面操作、安装都相当迅速方便；
分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；
配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器；
产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：
产品材料：冷轧板
产品颜色：常规色灰色
产品工艺：冲压
型光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）
一、产品组成
光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、 光分插片及附件组成。
二、产品尺寸：高×宽×深=600mm×600mm×
三、.配置：
、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。

、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。

、光分路器进端口光缆储存装置。

、皮线光缆收容及绑扎装置。

、可翻转的光分路成端及调度装置。

四、特点： 采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的数量，以实现端口的扩容。具配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用来分配光纤。

[illegible]

五、应用：[illegible]

[illegible]

六、配置：[illegible]

光纤配线箱（ODF）、光纤配线柜（ODF）、光纤配线架（ODF）、光纤配线箱（ODF）、光纤配线箱（ODF）、光纤配线箱