

# 风速仪YGM205风速变送器 分体式可带显示

产品名称	风速仪YGM205风速变送器 分体式可带显示
公司名称	南京英格玛仪器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格玛 型号:YGM205 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区A楼三层
联系电话	13770972298 13770972298

## 产品详情

YGM205是一款可精确测量高风力的风速传感器 风速变送器，较大精确测量风力50m/s。探杆上开了一对或数对样气收集孔，能测点射风力，也能测多一点平均值风力；探杆具备一定的抗污工作能力，可在较极端的情况下应用。与此同时智能变送器安装十分简单，探杆一部分根据法兰盘固定不动在被测气旋部位，便可得到平稳的数据信号输出。主要用途：纺织业，暖通行业，电子器件生产车间，药业车间等行业。主要特点：能测50m/s高风力，双重风力精确测量，输出校正作用，安装简单关键性能指标：检测范围：0~30m/s，0~40m/s，0~50m/s精度：0.2~30m/s ±(0.2m/s 3%\*精确测量值) 0.2~40m/s ±(0.2m/s 3%\*精确测量值) 0.2~50m/s ±(0.2m/s 3%\*精确测量值)（20 ，1013hPa时）数据信号输出：电流量输出型：4~20mA（三线制），电气设备负荷 500 工作电压输出型：0~10V（三线制），电气设备负荷 10K 485输出型：规范ModBus-RTU响应速度：T90 3秒供电系统开关电源：20~28VDC保护接地：M16×1.5，电缆线直径：4~8mm探杆长短：100mm~500mm可订制机壳防水等级：IP65（挑选表明控制模块时的防水等级为IP54）较大压力：1Bar操作温度：变送器：-40 ~ 50 探杆：-40~60 ，-40~80 ，-40~120（可选）存储自然环境：温度：-20~60 ，环境湿度：0~85%RH

接线方法：

构造尺寸图（mm）：

型号选择表

注：挑选独特订制时，有一些性能参数会一样薄上性能参数不符合，请购买时尤其标明。1.探杆直径为14mm2.风力测量范围独特订制时，较大不超过50m/s3.探杆长短独特订制时，不超过800mm

订购表明

