

# 燃气管道230A汽油发电电焊机

产品名称	燃气管道230A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

燃气管道230A汽油发电电焊机电焊机的使用非常广泛，是大型造船企业，工矿企业和各种建筑公司不可或缺的工具。电焊机用于焊接材料。它在使用期间收费。特别是，一些小型建筑单元购买便宜的焊接机以节省成本。此型号配有四个轮子和一个推动手柄，电动启动，让您启动方便，易用，是理想的柴油电焊机。该机器与电焊机集成在一起。发电机通过旋转电流直接驱动焊机工作。一般来说，有两种汽油动力柴油 - 柴油动力。采用小功率辅助电源，可驱动照明等低功耗设备。欧狮动力焊接机的优点：重量轻，体积小，移动方便，可产生较大功率和小体积，且焊条体积小，燃气管道230A汽油发电电焊机重量在4.0正常焊接范围内;它适用于各种移动不便的地方。是户外施工的好帮手。

燃气管道230A汽油发电电焊机同时，我们可以为客户提供单位容量选择，机房设计，技术安装指导和调试等专业服务。上海大泽以客户满意为基础，追求完美，服务于发电机。它可以从意识形态概念中追求和同步。大泽十多年来的努力证明了“以客户为中心”的理念是正确的。“为最终用户的利益带来更大利益的核心”是大泽长期管理的政策，充分体现了销售科学观的价值。是集“研发，设计，生产，销售，系统工程服务”于一体的大型高新技术企业，涵盖“能源，电力，环保，节能”四大领域。它有22个子公司，是国内汽油发电。发电，柴油发电机，数字逆变器发电机的先驱，生物质能源行业的先驱。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO230A

发电机参数：

\*、额定功率：5KW

\*、后备功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO192F

\*、发动机功率：16HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：10kw

\*、焊接范围：0-5.00MM

\*、电流调节：0-250A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：700\*530\*570

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：1.1/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护