

# 风速仪YGM206高温风速变送器 耐温180度不锈钢探杆带显示

产品名称	风速仪YGM206高温风速变送器 耐温180度不锈钢探杆带显示
公司名称	南京英格玛仪器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格玛 型号:YGM206 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区 A楼三层
联系电话	13770972298 13770972298

## 产品详情

商品简述：YGM206高温风力智能变送器专为高温行业风力精确测量而设计方案，其选用不锈钢板高温探杆，能测250 高温自然环境下的风力。其采用简单高效率的减温对策，促使智能变送器可检测高温气体的与此同时，维持了成本费优点，在比照同种类商品时占据肯定价格的优势。主要用途：烟草，暖通行业，药业工业厂房主要特点:能测250 高温风力，双重风力精确测量，输出校正作用关键性能指标

：检测范围：0~1m/s，0~2m/s，0~10m/s，0~20m/s，0~30m/s，0~50m/s，精

度：0.2~1m/s ±(0.2m/s 3%\*精确测量值) 0.2~2m/s ±(0.2m/s

3%\*精确测量值) 0.2~30m/s ±(0.2m/s

3%\*精确测量值) 0.2~40m/s ±(0.2m/s

3%\*精确测量值) 0.2~50m/s ±(0.2m/s 3%\*精确测量值)

(20 ，1013hPa时) 数据信号输出：电流量输出型：4~20mA (三线制)，电气设备负荷 500

工作电压输出型：0~10V (三线制)，电气设备负荷 10k 485输出型：规范

ModBus-RTU响应速度：T90 3秒供电系统开关电源：20~28VDC保护接地：M16×1.5，电缆线直径：4

~8mm探杆长短：100mm~500mm可订制机壳防水等级：IP65 (挑选表明控制模块时的防水等级为IP54)

压力：低于1Bar操作温度：智能变送器：-40~50 探杆：-40~

80 ，-40~120 ，-40~160 ，-40~200 ，-40~250 (可选) 存储自然环境：温度-20~

60 ，环境湿度0~85%RH接线方法：

构造尺寸图 (mm)：

型号选择手册：

注：1.挑选独特订制时，有一些性能参数会一样薄上性能参数不符合，请购买时尤其标明。

2.不锈钢板探杆直径8mm 3.风力测量范围独特订制时，较大不超过50m/s

4.探杆插进通风风管深层独特订制时，不超过400mm

订购实例: