

光伏接地线BVR2.5平方长350毫米标准

产品名称	光伏接地线BVR2.5平方长350毫米标准
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

光伏接地线BVR2.5平方长350毫米标准光伏接地线是一项重要的电气安全技术措施，其操作过程应该严厉、认真、符合技术规范要求，千万不可马虎大意。挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施，若不使用或者不正确使用接地线，往往会加大事故侵害发生的几率。因此，要正确使用光伏接地线，规范挂、拆接地线的行为，自觉培养严谨的安全工作作风，进步自身的安全素质，才能拒危险隐患于千里之外，才能避免由于接地线原因引起的电气事故。光伏接地线就是直接连接地球的线，也可以称为安全回路线，危险时它就把高压直接转嫁给地球，算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿，会导致其外壳带有一定静电，严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线，将电线的另一端接入大地，一旦电器发生漏电时光伏接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时，有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路，这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地，其实给电脑主机壳接根地线，在一定程度上可以防止死机现象的出现

一、光伏板黄绿接地线产品用途：本产品适用于光伏板，电缆桥架接地，配电箱（柜）接

地，楼 房门窗接地，法兰跨接等。

二、执行标准：

JB/T8734-2012

三、使用特性

1.电线长期使用温度：-40 ~ 70

2.zui低环境温度：固定敷设-40 非固定敷设-15 。

3.电线敷设温度： 不低于0

4.弯曲半径应不小于电缆直径的6倍。

四、型号、名称及用途

名称：铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

颜色：黄绿双色

型号：BVR

规格：1.5 mm² , 2.5 mm² , 4 mm² , 6 mm² , 10 mm² , 16 mm² , 25 mm² , 35 mm² , 50

mm² , 70 mm²

长度规格可以任意裁剪：常规的有100mm 150mm 200mm

光伏接地线4平方 4mm²黄绿接地线，光伏发电接地线，光伏黄绿接地线，太阳能光伏接地线、BVR黄绿接地线，1.0MM² 1.5MM² 2.5MM² 4MM² 6MM² 10MM² 16MM² 25MM² 35MM² 50MM²-240MM²光伏接地线4平方 4mm²

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手

机：联系人；王妹尊15932637551 郭婷15832680396厂家直销，优惠，质量可靠，