

# 三网合一光纤配线架规格尺寸

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 三网合一光纤配线架规格尺寸             |
| 公司名称 | 宁波长飞通信科技有限公司              |
| 价格   | 1400.00/台                 |
| 规格参数 | 宁波长飞:5765芯                |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇工业园区               |
| 联系电话 | 0574-63633786 13685884169 |

## 产品详情

三网合一光纤配线架生产厂家，三网合一光纤配线架说明，三网合一光纤配线架尺寸，三网合一光纤配线架规格

专业生产：通信光缆交接箱，光纤分纤箱，光分路器箱，ODF光纤配线架，光纤快速连接器，PLC光分路器，光缆接头盒，光纤跳线，束状尾纤，光纤适配器系列光纤产品 型号齐全 欢迎采购

产品详情：三网合一ODF光纤配线架用于室内机房三网通用配线机柜，次产品设计右边可以安装直插盘12芯一体化托盘，左手边设计安装插片式光分路器，机柜采用冷轧板铁皮材质1.0的板材厚度加工而成

使用条件：1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30 )

2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70

3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次

4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

功能: 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.

2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。

3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。

特点：1.机柜采用19”寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。

2.配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）

3.可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。

4.配置容量大，且有较强的布线空间。 5.采用封闭式机柜，前后开门。