

非标，国标DN40EPDM丝扣橡胶软接头

产品名称	非标，国标DN40EPDM丝扣橡胶软接头
公司名称	巩义市锦通管道设备有限公司
价格	42.00/根
规格参数	工作压力:0.6~2.5MPa 工作温度:-30 ~115 橡胶材质:三元乙丙EPDM橡胶
公司地址	巩义市西村镇西村
联系电话	18569951608

产品详情

丝扣橡胶接头又称作减震器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性，高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。

它的性能特点有：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受用户管道不通心，法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构传递噪音，吸震能力强。

由于丝扣橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

三元乙丙胶（EPDM）是最常用的橡胶，特点是耐酸碱，使用温度范围约 - 50 ~ + 150 。

对应产品：耐酸碱橡胶接头，介质为：污水。

在选购橡胶接头的时候首先要根据使用环境即介质的不同，选择对应的材质，其次是公称通径，压力等一些其他的技术参数。只有选对合适的产品，才能确保橡胶接头的性能特点发挥到极致，从而达到更好的使用效果，以保证管道的运行良好，延长管道，泵，阀门的使用寿命。

一．关于价格

本厂所有商品均为参考价，如需定制请与客服协商，一律量大从优。二．关于发货

我们会在您付款后迅速为您发货，常规产品我公司备有一定现货，款到2天可包装发货；定制产品根据数量大小一般5-10天发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。三．关于物流

我们公司发货为默认物流公司，也可接收指定物流，可提供专车送货，可代办托运，可免费联系顺风。提到货物之后请确认型号、数量、有无损坏等，如有问题请与我们联系。四．关于售后

- 1、我们有专业的工程师可以提供技术上的指导及实际施工过程中产品的规划，解决您在安装过程中出现的问题。

- 2、我们所售产品质保期为一年，质保期内如有质量问题，请电话联系。