

深圳山特UPS不间断电源3C10KRS三进单出机架式电源

产品名称	深圳山特UPS不间断电源3C10KRS三进单出机架式电源
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	16550.00/台
规格参数	品牌:山特UPS不间断电源 型号:3C10KRS 容量:10KVA
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

产品详情

一般山特UPS在旁路工作时，抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行：先送市电给UPS电源，使其处于旁路工作,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后梅兰日兰ups面板开机，使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机。

关机顺序如下：先逐个关闭负载，再将UPS电源面板关机,使UPS电源处于旁路工作而充电器继续对电池组充电。如果需要UPS电源无输出，将UPS电源完全关闭,则再将输入市电断开即可。

交流负载的供电方式一般分为单相和三相两种.小功率负载,功率从几百VA到100KVA,一般

采用单相供电方式,选用单相输出的UPS;而大功率的负载,功率从几十KVA到1000KVA,多

采用三相供电方式,因此需选用三相输出的山特电源.负载类型一般可分为电阻性、电感性、电容性等线性负载与内含整流电路的非线性负载(又称整流性负载).电脑及其外围设备多为非线性负载.

山特UPS适用于电阻性负载及带容性的整流性负载.

感性、容性负载等非线性负载启动都有冲击电流,电脑等整流性负载即使是在正常运行时,其峰值因数也有2~3,即电流的峰值为其有效值的2~3倍,因此在选用UPS时应考虑到这一特性,应给UPS、梅兰日兰UPS留一定的余量.对于某些功率因数较低的感性负载如空调机等,因其启动电流相当大,可达其额定值的5~7倍,并且频繁启动,因此一般中小型UPS不适用,除非留有足够的余量。