

南京PVC围挡规格、厂家及报价

产品名称	南京PVC围挡规格、厂家及报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡增加围挡稳定性;在搬移时可排空箱体，便于拆卸、运输。安全文明施工1施工现场设围挡全施工，南京围挡高度不低于1.8米。2大门进口处入场口设有“五牌一图”及安全标志。3在进入现场门口设警卫室，并有警卫员负责对现场的保卫，进场人员必须有本单位的胸卡，否则禁止入内。6、设立安全标志，管理人员及各施工人员的安全帽色要有区别，在危险作业区或靠近活动围挡施工现场外面的行人小道要有警示标志，并在夜间设安全色标或红色警示灯。(5)对所有进场工人都要进行三级安全教育。Pvc工程围挡采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成，无论是热的、冷的还是雨、雪、风和霜，网络的初期色彩也可勉强保持稳定，如果受到灰尘和其他污垢的污染，只要使用水管喷洗，就能使外壳清新宜人，令人赏心悦目。

南京PVC围挡规格、厂家及报价

在实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放，工程围挡应运而生。传统的外壳基本上是钢或角钢焊接框架，内衬铁丝网或薄钢板，脚踩水泥墩，存在诸多不足;首先，它简单而不雅观。二是风阻系数低，不牢固，容易坠落和伤害人毁物。第三，空间的商业价值低，资源浪费。

南京PVC围挡规格、厂家及报价

围挡用蓝色有竖向压条的彩钢板，围挡高度2.2米；1.2围挡应坚固、稳定、清洁、美观，下脚设有基座，基座高30mm*宽240mm，并用黄黑两色油漆刷成斑马纹，斑马纹宽150mm，倾斜角度45度，倾斜角指向车辆行驶方向；1.3围挡上应粘贴两排反光条，第一道反光条中心线距离地面900mm，第二道反光条中心线距离地面1700mm；1.4围挡上还应粘贴交通、安全标识及夜间警示灯，两端设置防撞桶。2、PVC围挡

支架要求：围挡支架应坚固、不变形、稳定、清洁、美观，规格型号统一。3、围挡结构图：（附后）4、五牌一图要求：制作设置五牌一图，主要内容包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、监督牌、施工现场总平面图；南京PVC围挡规格、厂家及报价

在恶劣的环境中，特别是在沿海地区，并且具有好的耐腐蚀性。2.硬度好，耐撞击。热浸锌合金钢的硬度值为211DPN（而一般钢材的硬度值仅为159DPN）3.本产品采用的是无焊接组合，加工方便.快捷.省时.省力.省钱。具有大的市场潜力，是不锈钢的替代品。6、造型美观、安全实用又环保、7、风险小，8、护栏采用坚固的镀锌钢材、表面涂层是采用澳大利亚原装进口骆驼粉末喷涂工艺，表面自洁性能特强。9.这种型材表面的富锌磷化层，不仅具有优良的防腐蚀性能，还增强了表面涂膜与基材的附着力，而附着力，挤压，加工，撞击表面涂层不易脱落。