

# 15KW汽油发电机介绍

产品名称	15KW汽油发电机介绍
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO16000E
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

15KW汽油发电机介绍车载用静音汽油发电机发动机在工作时，气体通过气缸壁、活塞及活塞环三青间的缝膜及活塞环开口等间隙进入曲轴箱，我们称这种情况为“窜气”（Blowby），这些气体被称为Blow-by Gas,气体中除很好燃烧和不很好燃烧产物外，还有水蒸气、微粒（碳烟）及微粒状的发动机机油等。车载用静音汽油发电机这些混合气体会腐触零件、造成机油变质、增加曲轴箱压力使机油渗出流失，对发动机有害，因此需要排出曲轴箱。而这些气体若直接排出大气，会造成大气污染，因此就有了曲轴箱通风系统。曲轴箱通风系统的大致结构。曲轴箱通风系统可及时将窜入气体导出，以维持发动机的正常工作。

15KW汽油发电机介绍汽油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。

尽管汽油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护。

型号：TO16000ET

发电机参数

消音装置：

工业消音器

额定功率：

15KW

发动机型号

TO-890

备用功率：

16KW

耗油量：

395g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

37L

额定电压：

220/380V

润滑油容量：

1.65

功率因素：

1.0

过载保护FU：

有

相 数：

单三相

气缸数量：

2

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

12H

启动方式：

电启动

噪音 (db) 7M

68-75

燃油型号：

90号以上汽油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护:

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

冷却方式：

空气冷却

电压表：

额定转速：

3600r/min

输出指示灯：

缸体结构：

双缸、四冲程

机器重量：

150kg

机油型号：

SF级别机油

外形尺寸：

950\*620\*630mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

配件供应：及时所售机组的原装配件，及各配套公司设在全国各地的服务站，能够以较优惠的价格及时向客户提供零部件。

售后服务：大泽动力发电机全国联保，公司拥有快速反应的管理体系，独立的客户服务支持部，经过专业培训经验丰富的技术员，随时为客户提供优质周到的服务。