

被动网厂家 成都 被动网厂家

产品名称	被动网厂家 成都 被动网厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动网厂家 成都 被动网厂家，【样品免费】被动防护网的配件包括基座，钢柱，大网，小网，锚杆，拉锚绳，支撑绳，绳卡，减压环，由于被动防护网型号较多，还有图纸配的配件数量各不相同，所以只能说个区间，被动防护网一般是在80-120元/平方米。

被动网厂家 成都 被动网厂家，钢丝绳网是系统的主要特征构成部分，它必须将来自于落石的冲击荷载传递到支撑绳，拉锚绳等部件上，并最终传递给锚杆。整个系统由固定系统（锚杆本工程采用的是D0/08/025型钢丝绳网，最大防护能量可以达到500 kJ。同时，在进行金河电站厂房后边坡施工过程中，采用的是菱形钢丝网 8@250 mm × 250 mm。为了避免小块落石从网孔中穿过，还附加了一层小孔径的铁丝网。

近几年由于人们对山体的破坏以及环境的恶化，山体滑坡有增无减。为了*减少山体滑坡的损失，山体滑坡防护网应运而生，并得到了很好的应用和推广。防护系统作为一种标准化，定型化的防护系统，其设计工作主要是根据地形地貌条件，坡面潜在灾害特征，防护范围，施工条件，景观要求等综合因素，进行合理的选择和现场布置设计。被动山体防护网广泛应用的背景地质灾害尤其是山体滑坡产生的危害特别大。

湖北保康县后坪镇安装了rx-075被动防护网，后坪镇一个铁路沿线的隧道口处安装了30米长的rx-075被动防护网，6米高，用来拦截松动的石块，此段还在修建中是中铁12局的工程项目，这个量不多是一个临时维护项目。

钢丝强不低于1770MPa，热镀锌等级不低于AB级。钢丝格栅网编织所用钢丝要符合国家标准中的规定，热镀锌等级不低于AB级，其中高强度钢丝格栅网应采用重量不低于150g/m²的锌铝合金镀层处理。环形网编织所用钢丝应符合的规定，其钢丝强度不应低于1770MPa，热镀锌等级不低于AB级或采用每平方米重量为150g的镀铝合金镀层处理。钢柱以及其它构件也应全部进行防腐处理，钢柱原材料应采用热轧工字钢进行加工。

