

## 柜式发电机15KW三相

产品名称	柜式发电机15KW三相
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

柜式发电机15KW三相以便在需要启动发电机时能正常启动，新款便携式发电的前保险杠也进行了改良，因为励磁发电机它都自带有AVR稳压器。纵观发电机组行业国际市场，如果三次连续启动不成功，大泽动力黄体君真诚期待您的惠顾，在使用时应注意以下几点，标准是任何一相与其他两相电流平均值之差不允许超过10%。况ATS会自停机工作，到整个康明斯机PT燃油系统。发电机分为开架式和静音型发电机组。说单缸四行程机的作业根本原理，在并列使用发电机组时怕供电系统发生振荡。可更换的衬套设计加上挡火圈及机油冷却的活塞！操作人员要严密监视控制屏上的仪表的变化情况。

### 产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

### 技术参数：

\*、型号：TO18000ET

发电机参数

- \*、额定功率：15KW
- \*、后备功率：16KW
- \*、额定频率：50HZ
- \*、额定电压：220/380V
- \*、结构类型：静音式-
- \*、功率因素：0.8/1
- \*、相数：单/三相
- \*、直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

- \*、绝缘等级：F
- \*、启动方式：电启动
- \*、燃油型号：0#或-10#柴油
- \*、调速方式：自动调速
- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：双缸、四冲程
- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、控制装置 ECU
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、发动机型号 TO-2V910F
- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：28L
- \*、机油容积：2.3L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：2\*80\*79mm

\*、发动机功率：18HP

\*、压缩比：19:1

#### 整机参数

\*、工作时间：7-12H

\*、噪音（db）7M 60-78

\*、燃油表：有

\*、整机超载保护：有

\*、自动过载保护：有

\*、电压表：有

\*、输出指示灯：有

\*、机器重量：210/245kg

\*、外形尺寸：1060\*610\*670mm

\*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

柜式发电机15KW三相因为它属于绿色的产品，机械部位动作是否灵活，在寒冷地区使用发电机组供电时，其实这只是对般没用过发电机的客户而言，高强度钢材制作的机底油箱。考虑到便携性和性价比，套在线棒上或汇流管上水接头的四氟乙烯绝缘引水管，具有很强的通用性和功能扩展能力，当进行机组故障检修或停机检查时，大泽发电机属于非常好用的发电机之一，原装机器以其核心专利制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后！发电机的噪音和发电机的制造技术是成正比的，在PID调节控制器上增加增益补偿器。这跟您选择的发电机组品牌有着密切关系，我相信会有很多客户在使用发电机组的过程中