

山东金材门窗 滨州钢防火卷帘门保验收资质全

产品名称	山东金材门窗 滨州钢防火卷帘门保验收资质全
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

1.防火性能:按国际GB14102- 2005《钢质防火卷帝通用技术条件》 ,

耐火极限分为F1级(1.5h)、 F2级(2h)、 F3级(2.5h).
F4级(3.0h)。经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验达3.0h。

2. 防烟性能:防烟型卷审漏烟量不大于0.2m³(m².min)。

3. 抗风压强度：各型门窗的抗压性能平均为80pa/m²。

4. 启闭速度，2- 9m/min。

特级防火门(防火卷帘门)是我司近期依据GB14102-2005防火卷帘门国家标准研制出具有自主知识产权的新型耐火构件防火门产品，无机防火门帘面由装饰布、基布、耐火毯、反射布，卷帘门防火保验收资质全，配钢丝绳、帘板、夹板、底梁组成。底梁采用活动式，便于安装调试。

这种防火门既能满足普通防火卷帘耐火完整性的要求，

又能满足背火面温升为耐火极限判定条件的及防烟性能的特级防火卷帘要求。防火门广泛应用于各种工业与民用及公共建筑中要求测量背火面温升、对抗风压要求低的场所，如写字间、超市、商厦、展览厅、地下车库、娱乐场所等建筑物的防火分区分隔。

应根据国家建筑工程预决算标准执行。计算方法为：(防火卷帘门洞口高度+600mm) × (卷帘门洞口宽度+200mm)附注：(洞口高为梁底下至毛地面，导轨需要预埋)

包箱及门楣面积计算为：(洞口宽) × (底面+立面)展开计算面积。高度在做测量后与屋顶的距离要保持30cm的间隙。中装门面积=建筑洞口宽度 × (建筑洞口高度 + 600mm)，侧装门面积=(建筑洞口宽度 + 240mm) × (建筑洞口高度 + 600mm)，中侧装门面积=(建筑洞口宽度 + 120mm) × (建筑洞口高度 + 600mm)，折叠提升式防火卷帘面积=建筑洞口宽度 × 地面至楼板高度，卷帘箱面积=建筑洞口宽度 × 展开高度(价格按防火卷帘单价的半价计算)

防火门计算面积是按：

钢质防火门、木质防火门、钢木复合防火门面积=建筑洞口宽度 × 建筑洞口高度。

山东金材门窗-滨州钢防火卷帘门保验收资质全由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗-滨州钢防火卷帘门保验收资质全是山东金材门窗科技有限公司（www.jcmckj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。