

山东金材门窗 济宁发货快消防防火卷帘门

产品名称	山东金材门窗 济宁发货快消防防火卷帘门
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

防火卷帘门的烟感侦测系统要和控制箱匹配，要不然无法正常使用。传动方式完全不同：提升式采用卷轴卷绕钢丝绳（钢带）的方式，提升一个钢制桁架，帘面像手风琴一样折叠堆放在桁架上，普通卷帘的帘面就是缠绕在卷轴上。

折叠卷帘能够做出曲线、拐弯等截面形状，普通卷帘只能做到直线。

折叠卷帘可以做得很长，甚至达200米，普通卷帘一般到10米也就都头了。

建筑物内所有消防、防灾用电设备应独立形成防灾供电系统。因此，防火卷帘门的控制系统供电系统是否可靠，同样发挥着重要作用。防火卷帘门的供电应在低压配电室的消防设备母线段上设置独立的控制开关。由于每层的防火卷帘的数量不多，在配电竖井内设置的专用线路，上门安装提升式防火卷帘门，而用树干式供电即可满足要求。为避免当某一层的某台卷帘门电源线发生短路等故障而影响其它卷帘门的控制，可在每一层竖井内设置专用配电箱，作为供电线路的最末一级保护及分支的断开点。

防火卷帘门不同于自动报警系统。自动报警系统是在火灾的一阶段和二阶段初期工作的，其任务只是报警。而防火卷帘门的作用在于防止火势蔓延，主要工作在火灾的第二阶段——燃烧阶段。如果其控制及供电线路在火灾的一开始就被烧坏，或者控制线路绝缘被损坏后卷帘门误启动，就会造成更严重的后果。因此，防火卷帘门控制设备及线路的安全问题是十分重要的。

特级防火卷帘门用帘布，通常使用的是钢制复合板内填充陶瓷棉，不但防火效果差，而且体积重、阻燃时间短，需要水幕(即水幕指的是用喷嘴喷出的水雾构成的屏障)保护，浪费水资源、造价高，无法大跨度使用。

实用需要解决的问题是结构简单、重量轻、防火效果好的防火卷帘门用帘布，尤其适合防火建筑室内使用。新型采用的技术方案是一种防火卷帘门用帘布，帘布为包括四层无机防火材料复合而成，从上到下依次为装饰布层、防火布层、硅酸铝甩丝毯层、防辐射布层；帘布的正反表面上均设有若干根通

过螺栓固定的夹板。进一步的，装饰布层的厚度为0.3mm。防辐射布层的厚度为0.28_。夹板在帘布上均匀分布，每根夹板上的相邻两个螺栓之间的距离为500mm。相邻两根夹板之间的距离为500mm。夹板为镀锌钢板。帘布的一端设有座板，座板为镀锌钢板。

山东金材门窗-济宁发货快消防防火卷帘门由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司(www.jcmckj.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！