

铠装通信电缆机械导体采用镀锡铜丝

产品名称	铠装通信电缆机械导体采用镀锡铜丝
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:HYAT23 防鼠，地埋 镀锡铜丝:HYAT23 铠装通信电 大成:护套市内通信电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯

铠装通信电缆型号：HYAT23 铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构HYAT23（防鼠、地埋）的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。

1. 导体采用镀锡铜丝，3.3导体是47/0.3，0.85是12/0.3，排流线采用7/0.28镀锡铜丝。
2. 绝缘颜色：3.3线芯为一根红色一根蓝色，0.85线芯为一根白色一根绿色，白色线芯外绕包一层铝箔。
3. 绝缘厚度：3.3线芯绝缘厚度为0.5，绝缘后外径为3.5毫米。0.85线芯绝缘厚度为0.7绝缘后外径为2.5毫米。
4. 成缆时把四根线芯排列为红，绿，蓝，白，排流线，排流线要和线芯一起绞合，千万不要纵放，成缆时不要加填充物，缆芯外用铝箔绕包，而后再绕包一层聚酯膜，在外有一层铜丝编织屏蔽（屏蔽铜丝不镀锡）。
5. 护套：护前直径是8.2毫米，护后直径12毫米（11.7--12毫米之间），护套为阻燃蓝色护套