

HYAT53直埋型电缆矿用控制电缆产品型号规格及范围

产品名称	HYAT53直埋型电缆矿用控制电缆产品型号规格及范围
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:矿用控制电缆 电缆导体:HYAT53直埋型电缆 大成:铠装聚乙烯护套市内通信电
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

- 1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999??
- 2、矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。
- 3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKV22-1 0.5-10mm²,2-61芯 4、使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于

HYAT53

铠装通信电缆HYAT53直埋型电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带

铠装通信电缆型号：HYAT53（防鼠、地埋）HYAT53

铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到

用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》 4、电缆型号、名称及使用范围

型号名称使用范围

KVV聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。

KVVP聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具