

液压油价格 液压油 青岛盾锐工业科技

产品名称	液压油价格 液压油 青岛盾锐工业科技
公司名称	青岛盾锐工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江南路2号万科中心A座12A01室
联系电话	13606428970 13606428970

产品详情

冷冻机油

性能

热稳定性

热稳定性一般用冷冻机油的闪点来衡量。闪点是指冷冻机油的蒸汽遇火后发生闪火的温度。冷冻机油的闪点必须高于压缩机的排气温度，如R717，R12，R22压缩机使用的冷冻机油闪点应在160 以上。

流动性

冷冻机油应有良好的低温下的流动性，在蒸发器内，因温度低、油的粘度增大，流动性变差，当达到一定温度时冷冻机油停止流动，此时的温度称油的凝固点。制冷机的冷冻机油要求凝固点要低，特别是低温制冷机对油的凝固点要求很重要。否则流动性降低，既影响蒸发器的传热又影响机器的润滑。

各种冷冻油的凝固点都在-40 以下，能够满足一般用途的制冷机的使用需要。蒸发温度再低时，可使用精密仪器油，其凝固点一般不高于-60 。

组分

冷冻机油要有良好的低倾点，与制冷剂有好的相溶性及热和氧化稳定性等。用量大的是矿物油型，一般基础油，它具有倾点低、不含蜡，30液压油价格，低温流动性好的特点部分型号的冷冻机油要求采用合成烃油为基础油

主要功能

- (1) 润滑摩擦面，使摩擦面完全被油膜分隔开来，从而降低摩擦功、摩擦热和磨损
- (2) 冷冻机油的流动带走摩擦热，使摩擦零件的温度保持在允许范围内
- (3) 在密封部位充满油，保证密封性能，防止制冷剂的泄漏
- (4) 油的运动带走金属摩擦产生的磨屑，起到清洗摩擦面的作用
- (5) 为卸载机构提供液压的动力

性能概述

RENOLIN MR 系列润滑油，能良好地满足多方面的要求。30 年前福斯公司就开发了RENOLIN MR 系列润滑油。该系列油品属于有清净功能的高品级油品。这种第1次研制出的清净型润滑油是福斯公司不懈研究工作的结晶，也是福斯润滑油高质量的一个明证。

产品特点

- ? 多用途液压及润滑油
- ? 良好的防锈蚀性能
- ? 良好的清洁及油泥带走性能
- ? 高清净/分散性能
- ? 良好的抗摩擦/磨损性能
- ? 低摩擦系数
- ? 防爬行及摩擦振动性能
- ? 良好的抗老化性能
- ? 低摩擦系数

应用范围 RENOLIN MR 系列产品可用于设备调试期间，功能测试期间（如齿轮箱或液压系统试验台），以及正常工作期间的润滑。

作为设备初装油，RENOLIN MR 能够保证设备在调试期间免于不正常的磨损及卡咬。同时即使在苛刻环境下如海运过程中也能对设备内部提供有效的防锈蚀保护。并且，32#耐磨液压油，RENOLIN MR 能够一直使用到设备的第1次正常换油期结束。即使设备不要求初装油品，在功能测试结束后留在系统表面的RENOLIN MR 油膜也能够充分保护。

在设备正常工作期间，RENOLIN MR 能够有效的降低磨损，避免爬行及摩擦振动，液压油，保护设备免于锈蚀，并且保持循环系统的清洁。

因此，RENOLIN MR 推荐用于低速运动的设备，例如：要求活塞杆和密封件之间有良好的润湿油膜的场合；在苛刻环境中工作的设备，如温度波动大的场合（易产生冷凝水），液压油价格，尘降严重的场合如铸造厂，水泥厂及建筑工地等，以及使用水基冷却液的机床。

RENOLIN MR 是重负荷的液压油，能够耐100oC 甚至短时120 oC 的工作温度，该系列产品得到了知名的液压系统制造商的推荐并在某些场合用作设备初装油。

RENOLIN MR 15 也可作为切削油适用于数控车床和磨床。

RENOLIN MR 10/15/20 也推荐用于中负荷传动系统，尤其适用于使用电动片离合器的系统。

RENOLIN MR 30/40 用于重负荷传动系统。

RENOLIN MR 达到并在许多方面超越了以下标准及要求：

HM , HG ? ISO 6743-4:

HLPD ? DIN 51524:

CL(P)D ? DIN 51517:

存储条件

室内存储，0 oC 至 40 oC

液压油价格-液压油-青岛盾锐工业科技由青岛盾锐工业科技有限公司提供。液压油价格-液压油-青岛盾锐工业科技是青岛盾锐工业科技有限公司（www.dongsharp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张喜勇。