

工法型钢拔桩机 地下室顶板拔工法型钢

产品名称	工法型钢拔桩机 地下室顶板拔工法型钢
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	160000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300S 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

H型钢起拔方案，使用液压拔桩机方法步骤：

、施工安排：

已完成地下部分工程或地下室顶板混凝土强度达到设计强度，回沙或填土，且让出拔除型钢的工作面后，即开始拔除H型钢。本工程起拔H型钢正常情况下拟采用一台25t汽车吊，配备一台东奕液压拔桩机（型号为：PM300LS）。

、施工程序

平整场地 安装液压拔桩机 吊车就位 型钢拔除 孔隙填充

、平整场地

A、拔H型钢前，必须先进行顶圈梁上的清土工作，以保证液压拔桩机垂直平稳放置。

B、工作面上物件清理干净，以满足25吨吊车起拔型钢为准。

C、根据本工程的实际情况，请总包单位积极配合，并留出足够的操作面和通道。

、安装液压拔桩机

将液压拔桩机（型号为：PM300LS）平稳地放在顶圈梁上，要拔出的H型钢的两边用吊车将H钢起拔架吊起。

、型钢拔除

开启高压油泵，二个拔桩机油格同时向上顶住起拔架的横梁部分进行起拔。

、孔隙填充

为避免拔出H型钢后空隙对周围民宅等建筑物的影响，拔出H型钢后须采用注入水泥浆进行填充。