

肯德基门供应商 肯德基门 鑫发厂家批发全国发货

产品名称	肯德基门供应商 肯德基门 鑫发厂家批发全国发货
公司名称	临朐县鑫发建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县江北建材城
联系电话	13853676778

产品详情

肯德基门玻璃安装。一定要把肯德基门玻璃四角捏掉没因为门企与上横下横中横全部是焊接的焊接点，玻璃是直角的话就无法安装合适，扣条一定与扣条接触点有间隙。地轴是可以前后左右调整的，门上的轴承上头是可以上下调整的。玻璃四角和四边每隔一段距离需要垫上2mm厚的熟料板。坚决杜绝玻璃和铝型材直接接触，消除安装压力。3肯德基门门缝距离。门体距地面5mm。肯德基门的对开缝为10mm，装上毛条，休整边缘。转轴外缝隙为5mm。门体的大转角90°，可以选择外开或者内开。上下转轴要同心。转轴要随门体一同转动，防止卡死。

肯德基门插

肯德基门的保养及鉴别

要保持肯德基门等铝合金门的美观耐用，就要对这些铝合金门适时加以保养。良好的保养不仅可以提升顾客的回头率，更重的是可以延长肯德基门的使用寿命。肯德基门在使用中，动作要轻，推拉顺其自然。要定期加润滑油，保持肯德基门等铝合金门干净、灵活。使用密封毛条和玻璃胶封来保证肯德基门的密封保温，如有脱落要及时修补。清洁肯德基门时，不要用普通肥皂、洗衣粉、去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂，可用软布沾清水或中性洗涤剂进行清洁。要经常检查肯德基门的连接部位和墙体结合处，连接处日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封，所以肯德基门连接处的螺丝松动应立即紧固。如可鉴别肯德基门的真伪看型材，肯德基门的型材壁厚能够达到3.0毫米，型材强度高。长久使用不会变形。表面处理为磨砂电泳银白色，光泽度高、耐腐蚀性强，能保证数十年不褪色、变质。而仿zhi品的表面处理只是简单的氧化铝涂层，质感很差。看工艺，肯德基门做工精细，表面高低差、角缝都控制在0.1毫米以内。无划伤变形等缺陷。肯德基门的制作工艺有玻璃采用钢化玻璃，强度更高、更安全。加装闭门器和滚动轴承式合页，使门扇能够轻松自如自动开启，且无任何杂音和碰撞。门框增加密封槽，门扇边缝加装密封毛条，肯德基门，从而起到防风、防尘、防隔音、密封的效果。肯德基门解决了传统铝合金门和玻璃门使用过程中门扇容易下垂变形或易位的问题，使用寿命更长久。铝合金型材采用特殊加厚加宽设计，成品组装而且全部采用不锈钢紧固件紧固，门扇角部采用加厚铝合金槽形角码连接，连接处采用高频氩弧铝焊接，使结构连接更牢固、抗冲击。肯德基门线条简洁流畅、造型时尚，新款肯德基门，是现代商用门的更新换代之选。

肖

肯德基门、铝合金门专业生产商认为，肯德基门、麦当劳门的保养应该从以下几个方面着手：1、肯德基门要定期进行清洁。注意在清洁时应用软布等，避免对门框上的保护漆造成磨损。定期清洁能保持肯德基门干净的外观，也能防止灰尘的积累造成门的组件运转不便。

2、定期检查各种部件的磨损情况，尤其是闭门器。肯德基门的每次开关都会直接作用在闭门器上，而且肯德基门的闭门器相当也比较复杂，是肯德基门上最容易出现问题的部件，所以应定期检查。

3、定期对天地轴体地角盒处加入黄油，肯德基门单价，使轴体连接处不宜磨损。

4、重视检查密封性。肯德基门密闭性是商家对肯德基门的要求之一，尤其在冬夏两季。冬季室外温度极低，如果密闭性不好将直接影响门内人员的工作、活动。夏季如果密封不好将加重空调负担，提高运营成本。

肯德基门供应商-肯德基门-鑫发厂家批发全国发货(查看)由临朐县鑫发建材厂提供。肯德基门供应商-肯德基门-鑫发厂家批发全国发货(查看)是临朐县鑫发建材厂（www.lqxinf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。