

# 易事特UPS电源OR2KH长机2KVA价格

产品名称	易事特UPS电源OR2KH长机2KVA价格
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:EAST 型号:OR2KH 规格:2KVA
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

## 产品详情

易事特OR系列高性能的降压-升压型稳压器控制器，宽范围10-32V的输入能够做到24V，1600W,17A的稳定输出。同步整流效率高达98%，可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下工作。恒定频率电流形式架构提供了一个高达400kHz的可锁相频率。凭仗10V至32V(最大值为36V)的宽输入和输出范围以及不同操作形式间的无缝切换，该24V不连续电源模块成为、电信和电池供电型系统的理想选择。才能强、牢靠性高、输出功率大、低噪声、电磁兼容性良好、效率高、体积小、重量轻、输入输出非隔离、维护功用完善等专长，规格种类齐全。

### 配套系列

易事特UPS 不连续UPS UPS UPS

易事特UPS输入规格：输入电压：DC24V(DC18~36V)

易事特UPS输出规格：

规格一：DC12V/34A，功率400W；规格二：DC24V/17A，功率400W。其他规格可订制。

易事特UPS输出参数：电压精度： $\pm 1.0\%$  (5V时  $\pm 2.0\%$ )

电压调整率： $0.5\%$  (5V时  $1.0\%$ )

电流调整率： $1.0\%$  (5V时  $2.0\%$ )

运用率： $80\%$

效率： $90\sim 98\%$ ，典型 $95\%$

维护：输出具有过压、过流、短路维护

纹波系数  $V_{p-p}$ (峰峰值) : 1.0%(5V时 2.0%)

环境参数 :

工作环境温度

4.1.宇航级 : -55 ~ +85

4.2.军工级 : -40 ~ +55

4.3.工业级 : -25 ~ +50

4.4.商业级 : 0 ~ +50

2.5.平安参数 :

绝缘电阻

输入对外壳 : DC500V 200M

输入对输出 : DC250V 200M

输出对外壳 : DC250V 200M

输出对输出 : DC250V 200M

2.6.电气性能特性 :

牢靠性高、输出功率大、低噪声、电磁兼容性良好、效率高、体积小、重量轻、输入输出非隔离、维护功用完善、种类齐全

2.7.配置 :

N+1冗余运用 输出大范围连续可调 毛病告警等

2.8.机械构造设计 :

铝合金外壳、外壳即散热器、壳表平均密布大量散热片、有效增大散热面积、利于延长电源的运用寿命、外壳为螺钉固定、装置式、六面金属屏蔽、全密封式一体化构造

抗冲击、抗震动、防湿润、防腐蚀、防霉菌、防盐雾、耐高温、耐高寒

在极为恶劣环境下耐受才能很强

运用中的问题

1) 局部产品的离散性较大,使整机的性能降落。

2) 由于原资料涨价等要素,厂家在设计产品时选择余量缺乏,招致产品易呈现温升高招致负载才能降落。

- 3) 变压器和电感等存在噪声较大。
- 4) 有时呈现耐压不契合请求。
- 5) 电子变压器产品老化快。
- 6) 供方的产品设计会改动资料特性，致使无法满足设计请求。

#### 四、特殊请求

- 1) 变压器产品在试制阶段请求小批量、参数变化、供货速度快等请求。
- 2) 特需产品在转换效率、体积、频率响应范围、绝缘等级、耐高温湿环境等方面有请求。
- 3) 目前定制产品较多，会有不同的需求，需求保证产质量量的供货速度。