

3M胶带-3M9460双面胶

产品名称	3M胶带-3M9460双面胶
公司名称	中山市力林胶粘制品厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市东升镇
联系电话	13531767988

产品详情

3M9460是3M双面胶中的一款无基材双面胶，属于VHB胶系（压敏胶系），厚度为0.05MM，规格为1524MM*55M*0.05MMT，颜色为透明，胶带厚度较薄，但仍具有较强的粘性，更具有超强的物理稳定性和化学稳定性，既可以隔绝潮湿气体、起到密封作用，还具有抗溶剂性、抗紫外线直射，抗温度急剧变化等特征。

3M9460贮存期限：在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

3M9460应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。