

崇左钢管螺旋钢管现货不缺 雨江钢管

产品名称	崇左钢管螺旋钢管现货不缺 雨江钢管
公司名称	南宁市雨江钢材有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:雨江 型号:齐全 产地:本地至全国
公司地址	南宁市良庆区平乐大道21号大唐总部1号楼1122号
联系电话	18776933278

产品详情

我公司在华南地区常年保持有各类不同规格的螺旋钢管，具体库存可以到厂参观考察。在供货时间、数量、质量、价格、服务等方面，有能力、有条件满足用户的要求。我们能够提供钢管增值服务，包括：钢管热镀锌处理，钢管防腐处理，钢管切割，钢管打包装，或其他定制化服务。

我们的优势：

1. 价格优势明显
2. 规格齐全
3. 均用优质材料
4. 免费提供技术安装使用指导

钢管螺旋钢管（钢管螺旋钢管、螺旋焊接钢管、螺旋焊管、双面埋弧螺旋缝埋弧焊钢管、焊接钢管）堆放原则要求：

- 1、螺旋缝埋弧焊钢管堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的前提下，做到按品种、规格码垛，不同品种的材料要分别码垛，防止搅浑和相互侵蚀；
- 2、禁止在螺旋缝埋弧焊钢管垛位四周存放对钢材有侵蚀作用的物品；
- 3、螺旋缝埋弧焊钢管垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形；
- 4、同种材料按入库先后分别堆码；

- 5、露天堆放的螺旋缝埋弧焊钢管型钢，下面必需有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水，并留意材料安放平直，防止造成弯曲变形；
- 6、螺旋缝埋弧焊钢管堆垛高度，人工功课的不超过1.2m，机械功课的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m；
- 7、垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5~2.0m；
- 8、露天堆放角钢和槽钢应俯放，即口朝下，工字钢应立放，钢材的I槽面不能朝上，以免积水生锈；
- 9、垛底垫高，若仓库为向阳的水泥地面，垫高0.1m即可；若为泥地，须垫高0.2~0.5m。若为露天场地，水泥地面垫高0.3~0.5m，沙泥面垫高0.5~0.7m。