

DN65厚壁防水套管优质推荐

产品名称	DN65厚壁防水套管优质推荐
公司名称	河北沧林管道有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:沧林管道 型号:齐全 产地:盐山
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	13373378556 13930745980

产品详情

DN65厚壁防水套管优质推荐

1、预埋套管主管采用球墨铸铁管，橡胶圈承插接口，过桥管采用D325×8焊接钢管，2、施工前需对管件及阀门进行试验检测，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍，材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验，包括文字证明和实物检查。

从型号分；刚性防水套管分；a,b,c型a型适用于钢管。B型适用于铸铁和球墨铸铁管。柔性套管分为；a，b型a用在建筑物的内墙，b型用在建筑物的外墙。刚性防水套管是在钢管外面焊上一道止水翼环，柔性防水套管是在钢管外面焊上3道翼环，一面有4个螺丝扣，里面焊一个挡片加上一个交圈，外面再做一个法兰盘，加4个双头螺栓，头上焊一道钢管，把钢管安装后，把法兰按上，把螺丝紧固，越紧胶圈越大，越不漏水，一般在防水要求比较高的地方用，如水池出水口，水泵连接的管道穿墙时。

无钢套管封堵方法：在原预留洞边及洞壁凿毛，并把垃圾，灰尘清理干净再用清水冲洗干净，润湿24小时以上，然后支顶模或吊模，支好模后再用清水冲洗一遍，然后浇

预埋套管的安装使用注意事项

3、预埋套管管材在运输，装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行，在铺设管道前要对管材，管件等重新进行一次外观检查，发现有问题的管材和管件均不得使用。

4、预埋套管管材的吊运及放入槽内时，应采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置，减少二次搬运，为确保下管位置的准确，需在管内放置带有中心刻度的水平尺，检验时看管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心是否重合。

国标刚性穿墙防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水，而国标穿墙刚性穿墙防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，s312刚性防水套管总代直销 也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和

水泵连接的管道穿墙时。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物 刚性防水套管，对于地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，s312刚性防水套管总代直销 a型适用于钢管。钢套管及翼环用 a3 材料制作，t42 焊条焊接。刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水

1、本图尺寸均以毫米来计。

??? 2、柔性防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

???

3、套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐由设计决定。

??? 4、套管穿墙之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（D6）大 200mm，而且必须将套管浇固与墙内。

??? 5、穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm

否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径小应比翼环直径（D6）200mm

??? 6、套管的材料重量是按墙厚 L 值为 300mm 应另行计算。

??? 7、套管部件焊接材料，用 A3 材料制作，T42 焊接

镀锌防水套管管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随便构预留洞，待结构施工完毕后再进行套管埋设，穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。楼板镀锌防水套管的封堵：管道安装完毕并经通球，镀锌防水套管怎么卖，通水试验后，方可经行封堵。

（楼板管道安装应安装钢套管，钢套管安装好后应高出完成面20mm，封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样，只是最后要封堵至管口平，并做止水圈环）无钢套管封堵方法：在原预留洞边及洞壁凿毛，并把垃圾，灰尘清理干净再用清水冲洗干净，润湿24小时以上，然后支顶模或吊模，镀锌防水套管规格，支好模后再用清水冲洗一遍，然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA)，浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2，捣实抹平（不能压光）后注意定期浇水养护

柔性防水套管按照能有效的减少管道振动对墙体的影响，镀锌防水套管，特别是在外墙管道进入内墙时能有效的保护内墙的水表以及泵阀等，特别是在对于地震设防地区有拐角的穿墙地区必须加装柔性防水套管来保护管道和墙体，地铁中对于管道于墙体之间的缝隙的密封处要求比较严格，地铁外墙一般都有防水涂层特别是深层地铁，管道进出墙体之间就是涂层不能保护的地方，在地铁修建过程中要加装防水套管，对于这些密封要求比较严格的墙体必须使用柔性防水套管，才能做到确保万无一失，在人防地下工程中需要防止核五级战备，密封严格的柔性防水套管是管道通往外界的保障，是工程安全合格的保证，我公司人防地下室密闭防水套管严格按照国标核战备五级标准制造，安装方便，密封严格。同时在电线，光纤，监控等管道管路的预埋穿墙处也需要加装防水套管，具体根据情况定。