

# 深圳博物馆文物展柜定做

产品名称	深圳博物馆文物展柜定做
公司名称	惠州隆城展示展览有限公司
价格	3500.00/平方米
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区新圩镇红田村苦草龙地段房屋A栋一楼A单元（注册地址）
联系电话	18200752525

## 产品详情

博物馆展示柜制作厂家。深圳隆城展示有限公司，引进德国先进技术、不断创新,自主研发,并取得多项专利技术,产品涉及专业展柜、专业灯光系统、恒温恒湿系统、安防系统及展架展托五大系列主打产品。

博物馆在博物馆展示柜设计和博物馆展示柜制作方面要求很高，不仅要求博物馆展示柜能够提供展品优良的保存空间保湿，还要求博物馆展示柜能够具有温度湿度调节功能。必须具备防盗，防震并根据不同类型的展品设计不同的文物保护功能和环境。

### 1、博物馆展示柜制作厂家必须保证材料对文物稳定安全

由于博物馆展示柜和文物直接或间接接触，如果博物馆展示柜制作厂家所用材料含有氯，硫或其它酸性成分，势必会对文物造成损害。

博物馆展示柜制作厂家为了确保文物安全，对于博物馆展示柜内衬板、垫衬材料和装饰材料经过测试或化学分析，得出确切结论不会对文物造成损害后才用于博物馆展示柜。

### 2、博物馆展示柜温湿度控制

博物馆展示柜应该具有良好密封性，内部应当安装有温湿度自动测定仪器和控制湿度的设备。博物馆展示柜控制湿度的diy种选择是安装去湿机。当湿度超过要求范围时，湿度控制仪能自动开启去湿机降低湿度并同时显示报警信号。

博物馆展示柜控制湿度的第二种选择是放置吸湿缓冲材料。此选择要求在博物馆展示柜下层箱体中留出足够空间用于放置吸湿缓冲材料。吸湿缓冲材料在夏天潮湿气候下可吸收潮气，在冬天干燥气候下可放出水分保持博物馆展示柜内湿度稳定。工作人员可随时根据气候特点更换吸湿缓冲材料。

### 3、博物馆展示柜灯光要求：

博物馆展示柜制作厂家按来源采光分为自然光和人工光。博物馆陈列采光照明的光，主要是自然的太阳光或依靠电能由荧光灯、钨丝灯等发出的光。博物馆展示柜应必须杜绝使用由惰性气体产生的光源，光辐射按波长性质可分为许多区，其中包括可见光区波长（400—750nm）、红外光区（750 nm）、紫外光区（400 nm）。

博物馆的陈列采光照明的主要有自然光、人工光和综合光三种方式。其中人工光在陈列中的运用，被普遍认为是完全可以控制的理想采光方式。一般来说，适用于博物馆的通用光源主要有荧光灯、白炽灯、金属卤化物灯等。但选择光源要慎重，因为很多光源或多或少含有不同强度的红光紫外线和紫光紫外线。