

不锈钢缓冲铰链(中弯) 欧式H铰

产品名称	不锈钢缓冲铰链(中弯) 欧式H铰
公司名称	林凯瑜 (个人)
价格	3.00/只
规格参数	型号:SY-085 类型:欧式H铰 材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 揭阳市榕城区 东山磐东镇乔南第一工业区
联系电话	86 0663 8825021 13822981939

产品详情

型号	SY-085	类型	欧式H铰
材质	不锈钢	表面处理	电解抛光
规格	中弯,半盖		

此款铰链材质为不锈钢!表面处理：电解抛光, 永不生锈 开启角度：105度 铰杯深度：11.5mm
铰杯直径：35mm 杯孔距离：48mm

液压缓冲铰链产品，采用一种全新的先进的液压缓冲技术，使门在闭合时能自行缓慢关闭，减低冲击力，形成关闭时的舒适效果，避免了传统铰链在闭合时所产生的刺耳声音，真正做到排除噪声干扰。符合都市人对舒适环境的及现代生活方式的追求。是理想的各类办公柜、家庭衣柜、橱柜和浴室柜门等高档家具的首选。这种新款铰链采用小型液压棒芯(储能式气液阻尼阀)与铰链有机结合，形成由气液棒芯(储能式气液阻尼阀)能伸缩自如的原理,来使铰链开合。
当用手将敞开的门推动40-50角度时,门即自动慢慢关闭,具有很好的防撞,消音功能.

功能特点:1：适用于各类办公柜、家庭衣柜、橱柜等高档家具。2：采用气动缓冲原理，彻底消除噪音及夹手等不良现象。3：门开启后，人只要轻轻一推，门便会在几秒钟之内自行关闭。最大开门角度为110度4：门可选用板厚：14-24毫米之间5：可选择三种安装方法6：通过5万次寿命检试。气液缓冲铰链-柜门关闭－轻柔且顺滑

原理构造: 液压缓冲铰链采用小型结构设计的环保设计意念，将微型油液棒芯巧妙地暗藏于铰背里面，是集先进的液压缓冲系统、先进的链式传动系统、高性能锰钢弹力系统等各种先进技术于铰链一身，能使柜门自动缓慢地关闭，可真正达到缓冲、防撞、消音等功能；即使在长时间的使用下，也无需进行保养。液压棒芯(储能式油液阻尼阀)由一组轴套伸缩杆组成，内部带油压室和液压室，液压室由活塞分隔

成两室，一室内填充高品质阻尼油，有较好的粘性和流动性；一室是压缩空气，活塞上开有液体流通孔道。此部件伸则由压缩空气作用，缩则由液压室来缓冲，承受外部载荷。使产品保持一致平稳的缓冲效果。

安装方式:基本上有三种不同的安装方式：全

盖门全部覆盖着柜侧板两者之间有一间隙，以便门可以安全的打开。不用底板

半盖在这种情况下，两扇门共用一个侧板，它们之间有一个所要求的最少总间隙，每扇门覆盖距离相应地减少，需要采用同厚度的铰链底板。加底板厚度9毫米内 侧在这种情况下，门位于柜内，在柜侧板旁。它也需要一个间隙，以便门可以安全地打开。需要采用不同厚度的铰链底板。加底板厚度19毫米