

双色接地线规格 双色接地线 杰瑞电气

产品名称	双色接地线规格 双色接地线 杰瑞电气
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，双色静电接地线，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线属于暂时的接地安装，和固定式的接地线直接互相配合运用，因而在运用方面愈加的便利，且操作灵敏，同时还具备了较高的平安性能，以及牢靠的性能等，在电力的设备中主要起到的作用是对电力的线路停止维护和颐养。

高压接地线还能预防忽然来电的状况下，对电荷在攻击上停止感应，保证操作人员的人身平安，而高压接地线在组成上主要有接线鼻、汇流夹、电缆夹、接地的电缆夹和短道路等，其真实构造的组成上还是比拟简单的。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，黄绿双

色接地线，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

接地线对于大家来说熟悉多见了，保定接地线厂家有很多的，双色接地线，接地线在电力系统中接地线：是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定，接地线必须是 25mm² 以上裸铜软线制成。

第1点、接地线装置应同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接：

第二点、接地装置与室内总等电位连接带连接导体截面积铜质接地线应小于50mm²钢质接地线应小于80mm²：

第三点、接地线与接地体连接应采用焊接安全保护地线(PE)与接地端子板连接应靠连接处应有防松动或防腐蚀措施：

第四点、室内明敷水平接地干线距地面高度应小于0.2m固定点间距直线段应大于1m拐弯处或分支处应大于0.3m距离墙面应小于10mm并必要地方增设带燕尾螺母螺栓明敷接地干线表面应涂黑漆或黑色条纹：

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线必需悬挂接地警示牌。

严禁不用线夹而用缠绕的办法停止接地短路。

悬挂点如有接地点，应用接地线夹或专用铜棒作接地衔接；如无固定接地点可应用；则可用暂时接地点，接地极埋入公开深度应不小于0.6m。

高压接地线应妥善保管。每次运用前，均应认真检查其能否完好，软铜线无裸露，螺母不松脱，否则不得运用。

运用高压接地线前，双色接地线规格，应先验电确认已停电，在设备上确认无电压后停止。先将接地线夹衔接在接地网或扁铁件上，然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。撤除高压接地线

时，次第正好与上述相反。

装设的高压接地线，它和带电设备的间隔，思索到接地线摆的影响，其平安间隔应不小于《电力平安工作规程》新规则的数值。

双色接地线规格-双色接地线-杰瑞电气由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的铜制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领杰瑞电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！