

## 1.2铝合金厕所门的价格 铝合金厨房门图片

产品名称	1.2铝合金厕所门的价格 铝合金厨房门图片
公司名称	佛山市润尔门窗有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:森德丽门窗 星海镖师:90 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇狮北袁边村工业区自编8号 (住所申报)
联系电话	18942492081

### 产品详情

1.2铝合金厕所门的价格 铝合金厨房门图片 厕所铝合金门价格 铝合金厕所内开门图片 铝合金厕所门购买 锰镁铝合金和钛镁铝合金铝镁铝合金型材，密度小、强度高。铝型材表面处理工艺有阳极氧化、电泳涂装、氟碳喷涂、粉末喷涂、木纹转印等。可以根据业主的喜欢而选择以上的处理工艺，起到与装修风格融合一起。铝合金配件质量：铝合金门通常是安装在浴室、厨房等潮湿的环境，因此五金合页、门把手等配件质量的好坏，是保证铝合金门使用寿命的关键。

佛山市南海润尔（森德丽）门窗有限公司主营产品：

承接工程家装门窗、50平开窗、铝合金断桥窗纱一体平开窗、断桥、非断桥铝合金推拉窗、门套线、二轨铝合金重型推拉门、三轨带金刚纱网推拉门、吊轨门推拉吊趟门、窄边框门、室内厨房卫生间平开门、铝合金阳光房、铝合金重型大折叠门、铝合金凉亭葡萄架等众多丰富颜色可供选择，厂家直销，全国可做！

80系列平开门

铝材厚度：1.0MM

门扇宽：82MM

门扇厚：39MM

产品配套：门扇+门框+门套+五金锁具（整套完整门）

产品价格：单包边/双包边100元/套（规格750\*2100）定金

库存颜色：宝马金、宝马灰、红酸枝、黄花梨、晶钻白、金橡木、缅甸柚木

82系列平开门

铝材厚度：1.2MM

门扇厚：40MM

库存颜色：红檀香、白色、香槟、黄檀香、水曲柳

40系列平开门

铝材厚度：1.4MM

门扇宽：40MM

库存颜色：肌肤黑、肌肤白

工艺焊接：焊接工艺的高低体现铝合金门的品质。优的铝合金门，加工精细，焊接讲究，特别是一些拼接的部位十分平整。而劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，门框转角等位置无法拼接平整，有时甚至出现较大的缝隙。密封条：如果选择带有镶嵌玻璃的铝合金门，特别是采用中空玻璃设计的产品，一定要留意它的密封性能。如果密封性不好，就会导致中空层藏污纳垢，影响美观。

铝合金平开门安装：小心打开包装，取出锁具，检查产品及配件是否完整无缺。打开舌，旋转门扇与门框成垂直角度，向上取出门扇放好。将门框下方连接铝条折掉、并将门框两侧的固定片转到适合安装的位置。安装锁具，调节至开关自如，符合标准为止。将门框从门洞前方推入门洞，确定门框前后位置。特别注意，平开门安装前必。须用水平尺调整门框的平面度和垂直度，调准门锁框与门铰框之间门扇的开启距离。

平开门安装确认调节尺寸无问题后，将门框固定片固定在墙体上。将门扇重新插入门框分体铰中、检查门扇的开启是否顺畅牢固。组装平开门应注意拼装质量，接缝应平整，拼樘框扇不劈楞、不窜角。面层污染咬色，施工时不注意成品保护，未及时进行清理。表面划痕，应严防用硬物清理平开表面污物。玻璃切割尺寸掌握不好，没按实物去测量尺寸，裁割后不符合安装要求，过大或过小槽口内的砂浆、杂物清理不干净，应认真把住清理关，没经检查不准装玻璃。

尼龙毛条、橡胶条丢失或长度不到位，密封材料应按设计要求选用，丢失后及时补装。橡胶压条选型不妥，造成密封效果不好，密封橡胶条易在转角处脱开，应在密封条下边刷胶，使之与玻璃及框扇结合牢固。玻璃清理不净或有裂纹，玻璃安装后，及时用软布或棉丝清擦干净，达到透明、光亮，发现裂纹玻璃及时更换。总的来说，消费者在挑选铝合金平开门时好按照这篇干货来挑选会更好，也会就会省去很多的操心，并且使用的还特别安心。

铝合金平开门挑选安装窍门铝合金门是现在市场上需求量很大的一种家居门，结构相对简单，防水易打理，家居生活中通常用作厨卫门来使用，那么你知道铝合金门的正确挑选方式吗？你知道平开铝合金门的正确安装方式和注意事项吗？

铝合金平开门挑选技巧：门窗装饰表面不应有明显的损伤，它指门窗表面的保护膜不应有擦伤划伤的痕迹。门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹，装配连接处不应有外溢的胶粘剂标志的识别--正规的厂家会有其专用的标志，如LOGO等。

铝合金平开门安装：小心打开包装，取出锁具，检查产品及配件是否完整无缺。打开舌，旋转门扇与门框成垂直角度，向上取出门扇放好。将门框下方连接铝条折掉、并将门框两侧的固定片转到适合安装的位置。

将门扇重新插入门框分体铰中、检查门扇的开启是否顺畅牢固。注意事项：组装平开门应注意拼装质量，接缝应平整，拼樘框扇不劈楞、不窜角。面层污染咬色，施工时不注意成品保护，未及时进行清理。表面划痕，应严防用硬物清理平开表面污物。玻璃切割尺寸掌握不好，没按实物去测量尺寸。

玻璃清理不净或有裂纹，玻璃安装后，及时用软布或棉丝清擦干净，达到透明、光亮，发现裂纹玻璃及时更换。铝合金平开门的主要组成材料门框部分：用于门框四周的框边型材以及门框的其他型材。平开门五金件：门拉手、扣紧件等等。门框以及墙体连接件：厚毫米左右的铝角型材，还需要特定规格的螺丝钉。