

换热器气密性试验装置-散热器气密性检测设备

产品名称	换热器气密性试验装置-散热器气密性检测设备
公司名称	深圳市瑞特检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:深圳瑞特检测 测试精度: $\pm 0.5\%FS$ 测试范围:0 ~ 3MPa
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路诚信兴工业园A栋4楼
联系电话	0755-23722164 13537840842

产品详情

【深圳市瑞特检测设备有限公司厂家生产的换热器气密性试验装置-散热器气密性检测设备】广泛应用于：各类型换热器、热交换器、冷却器、油热冷器、中冷器 蒸发器 冷凝器 汽车水箱散热器、铜管、制冷管件、空调管、冷却管、管件等产品整体或部件的气密封性能试验。

一、产品概述：

产品名称：换热器气密性试验装置

产品型号：RT-HRQ-8

二、参照标准：

- 1、GB/T 23133；GB/T13754；JB/T 6920；JB/T 7356；JB/T 8125；
- 2、JB/T6003；JG/T1；JG/T2；JG/T3012.2；JG/T301231；JG/T3047；
- 3、JG/T6；JG3;JG4；Q/ET.JS03；Q/XFJ6；QB/T 1163；

三、技术参数：

- 1、试验压力：0~8MPa（可调）
- 2、试验介质：压缩空气、氮气等；

- 3、压力分辨率：0.1MPa
- 4、压力精度：0.5%
- 5、试验温度：常温
- 6、测试工位：1工位
- 7、控制方式：触摸屏控制
- 8、水源标准：自来水（无可见颗粒杂质能饮用标准）
- 9、电源功率：220V 2KW
- 10、设备尺寸：1200*650*1250MM

四、功能及特点：

1、换热器气密性试验装置主要功能：

- 1) 效率高，试验装置可在满负荷下频繁启动；
- 2) 试验压力、保压时间等参数可以根据试验要求进行设定。具备超压、超时、超温、泄露报警功能；
- 3) 试验数据的自动采集和处理功能，自动建立试验数据库，可随时查询，数据可以保存。
- 4) 可实时显示测试参数，同时存储和记录测试结果，如测试数次、试验压力等；

2、散热器气密性检测设备主要特点：

- 1) 结构设计采用一体式结构，设备整体外观协调且美观大气。
- 2) 设备维护方便，输出接头易于更换，传感器、压力表等元件方便拆装，便于计量及维护，所有主要元件进行防锈处理。
- 3) 工作介质循环使用，测试时的液体能自动流回液箱。