

小型震动建筑筛沙机厂家砂石分离机

产品名称	小型震动建筑筛沙机厂家砂石分离机
公司名称	邢台海亿机械制造厂
价格	5000.00/台
规格参数	筛面长度:1200 (mm) 筛面层数:2 筛孔尺寸:100 (mm)
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇张汪村村北
联系电话	18730966670

产品详情

特别功能：

- 1.滚筛筒内的打砂装置，可对呈团砂块打碎、打散。
- 2.滚筛网面安装的网面清理装置可对粘附砂土自行清理以防堵塞网孔

注：此二项特别功能尤其对目前建筑用砂市场供应普遍存在的砂含水、含土率较高的现象具有针对性效果。

特征参数

生产率：一般在50-150吨/时，视网孔大小而论，网孔大则生产率就高。

整个设备功率：指原料皮带、成品皮带、旋转电机功率之和。

成品堆料高度：此高度关系成品料堆容积、运输车辆配高、储料斗配高等。

储料斗容量：此容量越大装载机上料频次越少，可保证铲车兼顾搅拌站上料。

输送距离：视输送带的长短。

其它参数：装载机上料口宽度、外形尺寸等。

滚筒筛是由六角形滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分组成。破碎的石料进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。

性能特点：

- 1、筛孔不易堵塞。
- 2、运行平稳，噪声较低。
- 3、结构简单，维修方便。
- 4、整机可靠性高，一次性投资较少。
- 5、采用特制筛网，筛分效率高，使用寿命长。