

浙江管道吹扫试压空压机租赁

产品名称	浙江管道吹扫试压空压机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	10000.00/次
规格参数	品牌:英格索兰 型号:XHP170 参数:30bar
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

浙江管道吹扫试压空压机租赁机型丰富，柴油驱动和电驱动二种规格可选，管道吹扫试压技术要求：

将靶板3通过靶板夹具5并按照垂直于蒸汽流动方向放置于高压蒸汽管道吹扫打靶器的中部位置，当高速流动的蒸汽从高压蒸汽管道吹扫打靶器的进口进入，遇到靶板3时因受到阻力作用而使得部分蒸汽转向流动，设置在上钢管11上的法兰15以及盲板17能有效的防止转向流动蒸汽的泄露。另一方面，靶板3延长至下钢管13内，使得底部蒸汽遇到靶板3时产生的紊流区下移，不影响打靶时靶板3上观察区的观察效果。

高压蒸汽管道吹扫打靶器在临时吹扫管道安装时同步焊接在临时吹扫管道上。

首先是阶段吹扫：

阶段吹扫时，高压蒸汽管道吹扫打靶器内不需安装靶板3，盲板17密封好后即可进行吹扫。待吹扫大致合格（正常情况约吹扫60-80次），拆下盲板17并松下螺栓59后，将靶板3插入二块第二扁钢53中间，并回装螺栓59，然后连同盲板17一起回装到高压蒸汽管道吹扫打靶器上。回装时注意靶板3需朝向蒸汽来汽方向。回装完再进行一次吹扫，吹扫约3-5分钟。此次吹扫完后将盲板17拆下，通过靶板3显示的结果可判定吹扫的情况。如已合格，则进行第二阶段吹扫工作。如不合格则不装靶板3继续吹扫后再试。

其次是第二阶段吹扫：

第二阶段吹扫在管道冷却近环境温度后进行，第二阶段吹扫前期约20次不需安装靶板3，待吹扫到一定程度后（即远观吹扫出口无颜色后继续吹扫3-5次），按步骤安装靶板3进行吹扫。如靶板3显示吹扫合格，则连续按相同步骤更换靶板3再吹扫2次，2次均合格则吹扫完成。如不合格，则取出靶板3继续吹扫后再试。靶板3在吹扫过程中，用抛光片打磨可重复利用。

需要说明的是：本实用新型可利用余料进行焊接制作，制作时注意调整法兰15及盲板17的位置，以保证靶板3能垂直相交于本实用新型进出口中心线。其中，所有焊缝均需焊接牢固。

本实用新型的优点及有益效果：

- 1、本实用新型在有效过程中有效密封，杜绝了因吹扫蒸汽泄漏而引发的安全事故。
- 2、本实用新型有效的将蒸汽的紊流区转移到靶板3的观察区之外，更容易判断吹扫结果，提高了功效的同时，间接的保护了后续机组的安全。
- 3、本实用新型可利用现场余料制作、成本低廉、且可重复多次使用。在使用过程中，只需要一个或二个人操作，操作简单便捷。
- 4、本实用新型使用时，仅需拆除、回装密封盲板17和靶板3即可，简单方便。

浙江管道试压吹扫空压机租赁尽在贤易空压机租赁。