

# 8千瓦风冷柴油发电机厂家

产品名称	8千瓦风冷柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

8千瓦风冷柴油发电机厂家，

(1)静音柴油发电机错误操作一：柴油机在机油不足时运转

此时会因机油供给不足而造成发电机各摩擦副表面供油不足，导致发电机异常磨损或烧伤。为此，柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足，防止发电机由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。

(2)静音柴油发电机错误操作二：带负荷急停机或突然卸除负荷后立刻停机

柴油机发电机熄火后冷却系水的循环停止，散热能力急剧降低，受热件失去冷却，易造成发电机气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热，产生裂纹，或使发电机活塞过度膨胀卡死在缸套内。

产品型号：GT-950TSI

发电机参数

额定功率KW 8

备用功率KW 8.2

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 ( 满载 )

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 ( 不带轮子 )

长mm 945

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

1、机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。

2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁，操作简便。

3、采用原装大泽发动机，过强的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发电机高20%左右