

冷却水管耐压爆破试验机-机床冷却管耐压试验装置

产品名称	冷却水管耐压爆破试验机- 机床冷却管耐压试验装置
公司名称	深圳市瑞特检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:深圳瑞特检测 测试精度: ± 0.5%FS 测试范围:0~80MPa
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路诚信兴工业园A栋 4楼
联系电话	0755-23722164 13537840842

产品详情

【深圳市瑞特检测设备有限公司厂家生产的冷却水管耐压爆破试验机-机床冷却管耐压试验装置】广泛应用于：耐压爆破强度试验机设备适用于各类型换热器、热交换器、冷却器、油热冷器、中冷器 蒸发器 冷凝器 汽车水箱散热器、铜管、制冷管件、空调管、冷却管、管件等产品整体或部件的耐压强度及爆破性能试验。

一、产品概述：

产品名称：冷却水管耐压爆破试验机

产品型号：RT-HRQ-20

二、参照标准：

- 1、GB/T 23133 ; GB/T13754 ; JB/T 6920 ; JB/T 7356 ; JB/T 8125 ;
- 2、JB/T6003 ; JG/T1 ; JG/T2 ; JG/T3012.2 ; JG/T301231 ; JG/T3047 ;
- 3、JG/T6 ; JG3;JG4 ; Q/ET.JS03 ; Q/XFJ6 ; QB/T 1163 ;

三、技术参数：

- 1) 爆破试验压力：0~20MPa（可调）

- 2) 试验介质：水、液压油、乳化液等；
- 3) 压力分辨率：0.1MPa
- 4) 压力精度：0.5%
- 5) 试验温度：常温
- 6) 测试工位：1工位
- 7) 控制方式：电脑控制
- 8) 水源标准：自来水（无可见颗粒杂质能饮用标准）
- 9) 电源功率：220V 2KW
- 10) 设备尺寸：1200*650*1250MM

四、功能及特点：

1、主要功能：

- 1) 冷却水管耐压爆破试验机效率高，试验装置可在满负荷下频繁启动；
- 2) 试验压力、保压时间等参数可以根据试验要求进行设定。具备超压、超时、超温、泄露报警功能；
- 3) 试验数据的自动采集和处理功能，自动建立试验数据库，可随时查询，数据可以保存。可实时显示测试参数，同时存储和记录测试结果，如测试数次、试验压力等。

2、主要特点：

- 1) 结构设计采用一体式结构，设备整体外观协调且美观大气；
- 2) 机床冷却管耐压试验装置维护方便，输出接头易于更换，传感器、压力表等元件方便拆装，便于计量及维护，所有主要元件进行防锈处理；
- 3) 工作介质循环使用，测试时的液体能自动流回液箱；
- 4) 安全措施可靠：具有紧急泄压、安全停机功能；
- 5) 试件破裂后压力迅速下降，自动停止加压，即试件破损后设备具有自动停机保护功能，大限度保证人身及设备安全，适合试验无人看守。