

中普水性锤纹漆单组分桔纹漆丙烯酸锤纹漆

产品名称	中普水性锤纹漆单组分桔纹漆丙烯酸锤纹漆
公司名称	中普环保材料（大连）有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	品牌:中普 产地:大连 规格:20千克/桶
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚北路50号（注册地址）
联系电话	13889538618

产品详情

尊敬的涂装界朋友们，您好，感谢您了解中普水漆。中普专业生产水性金属防护漆，可为您免费提供：样品邮寄、调色、施工指导以及辅助您新产品开发等服务。本品工厂直销，一手价格！可开13%增值税发票！可签销售合同！

中普水性锤纹漆单组分桔纹漆丙烯酸锤纹漆

一，产品介绍

中普水性丙聚锤纹漆，与传统锤纹漆的区别就是，用水代替了溶剂型稀释剂，水性锤纹漆更加环保，水可完全稀释，无刺激性气味。水性锤纹漆涂膜能形成犹如锤击金属表面后产生的花纹，此类型的锤纹漆不仅具有一般热固性粉末涂料的诸多优点，而且花纹美观大方、涂膜平滑、装饰性强，还可以弥补和遮盖工件表面粗糙、不平整等缺陷，锤纹漆具有色泽柔和，涂膜柔韧、坚硬、耐久等特点。

颜色：银绿、银灰、灰绿、灰蓝、青、灰、黄、古棕、紫红

功能：金属防腐，设备遮瑕

树脂类别：水性丙烯酸聚氨脂树脂。

干燥方式：常温自干

按溶剂类型分：水性漆

纹理类型：锤纹型

稀释剂：水

施工粘度：23 ；20~25S涂-4杯

干燥时间：23 ；表干15min实干24h

保质期：12（个月）

二，产品特性

常温快干，产品立体感强、锤纹清晰、附着牢固，符合环境标志产品要求，正常使用没有任何健康危险。具有杰出的能抵抗多种气候条件和使用环境的性能，极好的抗紫外线性。

固化后漆膜坚韧，抗磨损和抗冲击性优异。

三，适用领域

适用于仪表、仪器、机床、电机、机床、保险柜、货架、机械配件、农机、电机壳、文件柜等表面装饰。

四，施工方法

- 1、可有气喷涂、刷涂、辊涂。
- 2、施工前需要充分搅拌均匀，用200目滤网过滤。
- 3、可用洁净自来水进行稀释，加水量不超过20%。
- 4、喷涂工具用完之后及时用清水清洗干净，防止堵塞。
- 5、若不慎喷入眼睛可用大量清水冲洗或就医。

五，注意事项

- 1，水性涂料产品干燥效果受到不同环境影响因素较大，使用时应根据环境的温度、湿度、风速、干燥条件进行综合判断，方能达到理想的漆膜外观和性能。
- 2，重涂间隔必须在表干后1H以上，实际时间取决于不同环境湿度和温度对产品干燥的影响；一般介乎于2H到5H之间；面漆重涂间隔24H以上。
- 3，施工温度介于10 ~30 之间，施工湿度不大于75%；产品使用前必须充分搅拌均匀。

六，储存和运输

- 1、此产品为水性漆，仓库存放和运输按非危险品处理。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，在5-35 条件下储存。
- 3、储存期为12个月。